

## Hagmans - Golvfärg 1K Garage

**Produktbeskrivning** Hagmans Golvfärg 1K Garage är en vattenburen, enkomponent golvfärg baserad på en modifierad akrylat.

**Användningsområden** Produkten är lämplig för betongytor inomhus, exempelvis garage och lättare industri.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Materialåtgång	8-10		
Lagringstid	1 år		
Appliceringstemperatur	5-25°C		
Användningsområde	Betonggolv		
Basmaterial	Akrylat		
Genomtorr	5-7 dagar		
Densitet	1,15kg/l		
Glans	40		
Brukbar	12 timmar		
Rengöring/spädning	Vatten		
Volymtorrhalt	40%		
Övermålningsbar	3 timmar		

### Appliceringsinstruktioner

**Förbehandling** Nya betonggolv skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt. Cementhuden skall avlägsnas med diamantslipning eller syratvättning. Vid övermålning av befintlig färg skall ytan mattslipas och all löst sittande färg avlägsnas. Obehandlad betong grundas med Hagmans Dammbindning 1K.

**Applicering** Med pensel eller roller. Bör appliceras i två skikt. Sörj för god ventilation. Vid luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta uppstå. Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. Garage: Låt färgen torka minst en vecka innan bilen ställs in. Kommer golvet utsättas för dubbdäck eller om man önskar öka slitstyrkan ytterligare kan med fördel Hjulspår Garage läggas ovanpå målningen.

**Efter Målning** Ibland kan vissa gummiblandningar i däck skapa mjukgörarvandring på vattenburen färg eller lack. På ljusare kulörer kan detta upplevas som gulaktiga

avtryck.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.