

Kendall - Motorcycle 4-T Mineral MA 20W-50

Produktbeskrivning

Den get ett utmärkt skydd vid de höga driftstemperaturer som förekommer i sådana motorer. Oljan är speciellt anpassad för att användas där motoroljan även smörjer växellåda och koppling (våt koppling).

4T Mineral MA uppfyller prestandakraven för stora motorcyklar tillverkare och API Service SL. Den uppfyller kraven för JASO MA friktionstest för användning i motorcykelmotorer med integrerad koppling och transmission.

Fördelar

- Utmärkt skydd mot slitage, festsatta kolringar, repor på cylindrar och kolvar.
- Enastående oxidationsbeständighet och utmärkta egenskaper för att minimera bildandet av slam och harts.
- Bra skydd mot skumning.
- Skyddar mot rost och lagerkorrosion.
- Korrekt friktionsegenskaper för att undvika att kopplingen slirar.

Användningsområden

Kendall 4-T Mineral MA SAE 20W-50 är en mineralolja av högsta kvalitet speciellt komponerad för användning i fyrtakts motorcykelmotorer, skotrar och terrängfordon (ATV).

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basolja	Mineral		
Densitet vid 15°C	879	kg/m ³	
Kulör	2,5		ASTMD1500
Flampunkt	255	°C	
Lägsta flytpunkt	-39	°C	
Viskositet vid 40°C	176	mm ² /s (cSt)	
Viskositet vid 100°C	19,1	mm ² /s (cSt)	
Viskositetsindex	123		
Sulfataska	0,95	%Wt	ASTMD874
TBN	7,6		ASTMD2896
Fosforhalt	0,100	viktprocent	
Zinkhalt	0,110	viktprocent	

Specifikationer

Kendall 4-T Mineral MA SAE 20W-50 uppfyller eller överträffar kraven för godkännande enligt följande:

- API SL
- JASO T MA (JASO T 903:2011 Performance Classification MA)