

## Starta - Transmissionsolja LS 80W-90 GL5

### Produktbeskrivning

Starta Transmissionsolja LS 80W-90 GL5 bygger på en högkvalitativ mineralolja som i kombination med speciella tillsatser säkerställer en rad egenskaper. Oljan innehåller sk. EP-tillsatser för att klara det extrema yttryck som uppstår i moderna fordons bakaxlar/slutväxlar. Oljan innehåller även speciella LS-tillsatser (Limited Slip) för att motverka ryck, vibrationer och missljud från axlar med differentialbroms och/eller våta bromsar. Oljan har också ett mycket bra korrosionsskydd och har bra flytbarhet vid låga temperaturer.

**Produktnr:** 1227

### Användningsområden

Starta Transmissionsolja LS 80W-90 GL5 är en mycket högpresterande transmissionsolja som klarar ytterst höga tryck och belastningar. Oljan är avsedd för både lätta och tunga fordon, t.ex. personbilar, sportbilar, lätta och tunga lastbilar med differentialbroms, arbetsmaskiner, traktorer och andra tunga fordon med våta bromsar.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basolja	Mineralolja		
Densitet vid 15°C	898	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTMD7042
Flampunkt	>200	°C	
Lägsta flytpunkt	-30	°C	ASTMD92
Viskositet vid 100°C	14,3	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTMD2270
Viskositet vid 40°C	139,5	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTMD7042
Viskositetsindex	100		

### Specifikationer

STARTA Transmissionsolja LS 80W-90 GL 5 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL-5, - Volvo 97310/1273,10, - MIL PRF 2105D, - Renault
- MAN 342 M1/M2, - DAF, - Arvin Meritor
- ZF TE-ML 05C/07A/08/12E/16E/17B/19B/21C

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.