

Starta - Smörjfett Super

Produktbeskrivning

Starta Smörjfett Super innehåller additiv som skyddar mot oxidation och korrosion samt reducerar slitage vid utarmning av smörjfilmen och vid smörjfilmsgenombrott. En liten mängd polymer ingår i syfte att öka vidhäftningsförmågan. Produkten har en mycket god smörjförmåga från -30°C till +140°C och klarar temperaturopp till +180°C utan att dess egenskaper förändras. Fettet lämpar sig även utmärkt för smörjning av komponenter i våta miljöer.

Produktnr: 1221

Användningsområden

Starta Smörjfett Super är ett högkvalitets Litium Komplex smörjfett för höga påfrestningar. Lämpligt för smörjning av chassilager, hjullager och andra detaljer i bilar, bussar, lastvagnar och traktorer.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
4-ball svetslast	2800		
Basoljevisk. vid 40°C	210	mm ² /s (cSt)	ISO12058
Kulör	Ljusbult		
Konsistens	2	NLGI	ASTMD217
Droppunkt	>260	°C	IP396
Penetration 60 slag	265-295		ISO2137

Specifikationer

STARTA Smörjfett Super uppfyller följande specifikationer och krav:

- DIN 51502 KP2N-30, - ISO 12924 L-XC(F)IB2, - Extreme pressure EP2
- Överensstämmer med Volvo Standard 1277,2
- NLGI Standard GC-LB

Godkännanden enligt SKF:

- SKF RF2 test B vid 140°C - Smörjförmåga
- SKF Emcor – Rostskydd

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.