

## Starta - CVT-Trans Synt 80W

### Produktbeskrivning

Starta CVT-Trans Synt har en syntetisk basolja vilket ger produkten mycket stabila temperaturegenskaper, lång livslängd och högt slitageskydd.

**Produktnr:** 1271

### Användningsområden

Starta CVT-Trans Synt är en helsyntetisk "Universal Traktor Transmissionsolja"(UTTO) främst avsedd för steglösa transmissioner (CVT) men också för andra växellådor med slutväxel, våta bromsar och hydraulsystem i traktorer och entreprenadmaskiner. Den syntetiska basoljan ger produkten mycket stabila temperaturegenskaper, lång livslängd och högt slitageskydd.

### Teknisk data:

| Parameter                   | Värde        | Enhet                    | Metod     |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| <b>Basolja</b>              | Helsyntetisk |                          |           |
| <b>Densitet vid 15°C</b>    | 861          | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | ASTMD7042 |
| <b>Flampunkt</b>            | >201         | °C                       | ASTMD7346 |
| <b>Lägsta flytpunkt</b>     | -42          | °C                       |           |
| <b>TBN</b>                  | 9            |                          |           |
| <b>Viskositet vid 100°C</b> | 9,7          | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | ASTMD2270 |
| <b>Viskositet vid 40°C</b>  | 51,7         | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | ASTMD7042 |
| <b>Viskositetsindex</b>     | 175          |                          |           |

### Specifikationer

STARTA CVT-Trans Synt uppfyller följande specifikationer och krav:  
 -API GL-4, -John Deere J20C/D, -ZF TE ML-06B/D/E/F/H/M, -Volvo WB101(97303), -MF M1145, -AGCO CVT ML200, -Case MS 1204/6/7/9, -Fendt Vario, -Allison C-4, -Valtra G2-08 (XT-60)/G2-10 (XT-60+), -Caterpillar TO-2, -Claas CVT, -MAT 3540(CVT), -CNH MAT 3525/3526, -NH410B/NH420A, -Ford M2C134D/M2C86A/B, -New Holland 82948718, -Oliver: Type 55/ 5J, -Eaton I-280-S/M2950S, -I.H.C: B-5 & B-6 Hydran, -White Q-1705/1722/1766B, -White Q-1802/1826, -Kubota UDT fluid, -Sauer Sundstrand/ Danfoss, -Denison HF(-0-2), -JCMAS HK P-041, -DIN 51524-3

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.