

Starta - Spisbränsle

Produktbeskrivning

Starta Spisbränsle är baserad på bio-etanol. Vid förbränning omvandlas spisbränsle till koldioxid och vatten. Starta Spisbränsle brinner helt rök- och sotfritt med gula fina lågor.

Användningsområden

Starta Spisbränsle är avsett att användas som bränsle både inomhus och utomhus i skorstenlösa kaminer och dekorationseldar. Får ej användas i små utrymmen utan ventilation.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Kulör	Gul		
Densitet vid 15°C	810	kg/m ³	
Flampunkt	12	°C	
Fryspunkt	ca 65	°C	

Appliceringsinstruktioner

Blandningsförhållande

Dosering Bruksfärdig produkt.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.