

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Värmefärg Svart

Ersätter datum: 2023-02-06

Omarbetad: 2023-08-09

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** Hagmans Värmefärg Svart

**Synonymer:** Värmefärg svart. Varmemaling/lakk sort, Kuumuudenkestävä maali musta, Heat paint black, Farba termoodporna

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Rekommenderad användning:** Färg Lack

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Leverantör

**Företag:** Hagmans Nordic AB

**Adress:** Box 112

**Postnr:** 511 10

**Ort:** Fritsla

**Land:** SVERIGE

**E-post:** info@hagmansnordic.com

**Telefon:** +46(0)320-18900

**Hemsida:** www.hagmans.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation.

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**CLP-klassificering:** Aerosol 1;H222  
Aerosol 1;H229  
Eye Irrit. 2;H319  
STOT SE 3;H336

**Allvarligaste skadliga effekterna:** Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Värmefärg Svart

Ersätter datum: 2023-02-06

Omarbetad: 2023-08-09

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Piktogram



**Signalord:**

Fara

**Innehåller**

**Ämne:**

aceton; n-butylacetat;

#### Faroangivelser

H222

Extremt brandfarlig aerosol.

H229

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

#### Skyddsangivelser

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211

Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P271

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P305+351+338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P312

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare

P337+313

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P410+412

Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

#### Tilläggsinformation

EUH211

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Utan tillräcklig ventilation kan explosiva blandningar bildas.

**VOC:**

Denna produkt innehåller max 840 g VOC/L. Gränsvärdet är 840 g VOC/L (kat. B/e)

### 2.3 Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Hormonstörande egenskaper: Inga kända.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Värmefärg Svart

Ersätter datum: 2023-02-06

Omarbetad: 2023-08-09

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

| Ämne                                             | CAS-nr./ EG-nr./ REACH reg. nr.            | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acetone                                          | 67-64-1<br>200-662-2<br>01-2119471330-49   | 25 -< 50 %    |            | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H336<br>EUH066                                                                                             |
| propan                                           | 74-98-6<br>200-827-9<br>01-2119486944-21   | 10 -< 25 %    |            | Flam. Gas 1A;H220                                                                                                                                              |
| dimetyleter                                      | 115-10-6<br>204-065-8<br>01-2119472128-37  | 10 -< 25 %    |            | Flam. Gas 1A;H220<br>Press. Gas Comp. gas;H280<br>EUH018                                                                                                       |
| n-butylacetat                                    | 123-86-4<br>204-658-1<br>01-2119485493-29  | 5 -< 10 %     |            | Flam. Liq. 3;H226<br>STOT SE 3;H336<br>EUH066                                                                                                                  |
| butan (innehållande < 0,1% butadien (203-450-8)) | 106-97-8<br>203-448-7<br>01-2119474691-32  | 5 -< 10 %     |            | Flam. Gas 1A;H220<br>Press. Gas Comp. gas;H280<br>EUH018                                                                                                       |
| Xylen                                            | 1330-20-7<br>215-535-7<br>01-2119488216-32 | 2,5 -< 5 %    |            | Flam. Liq. 3;H226<br>Asp. Tox. 1;H304<br>Acute Tox. 4;H312<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Irrit. 2;H319<br>Acute Tox. 4;H332<br>STOT SE 3;H335<br>STOT RE 2;H373 |
| Isobutan                                         | 75-28-5<br>200-857-2<br>01-2119485395-27   | 2,5 -< 5 %    |            | Flam. Gas 1A;H220<br>Press. Gas Comp. gas;H280<br>EUH018                                                                                                       |
| 2-metoxi-1-metyletylacetat                       | 108-65-6<br>203-603-9<br>01-2119475791-29  | 1 -< 3,5 %    |            | Flam. Liq. 3;H226                                                                                                                                              |
| propan-2-ol                                      | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25   | < 1 %         |            | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H336                                                                                                       |
| 2-metylpropan-1-ol.                              | 78-83-1<br>201-148-0<br>01-2119484609-23   | < 1 %         |            | Flam. Liq. 3;H226<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Dam. 1;H318<br>STOT SE 3;H335<br>STOT SE 3;H336                                                                 |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H- / EUH-fraser.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|              |                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalation:  | Sök frisk luft. Sök läkare i händelse av bestående obehag.                                                                                                |
| Förtäring:   | Framkalla ej kräkning. Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Sök läkare i händelse av bestående obehag.                              |
| Hudkontakt:  | Tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkare i händelse av bestående obehag.                                                                              |
| Ögonkontakt: | Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare om irritation kvarstår. |
| Allmänt:     | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.                                                                                             |

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Värmefärg Svart

Ersätter datum: 2023-02-06

Omarbetad: 2023-08-09

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Irriterande för ögonen. Orsakar en brännande känsla och tårbildning. Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel, som kan orsaka dåsigheit och yrsel. Vid höga koncentrationer kan ångorna orsaka huvudvärk och förgiftning.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckmedel:** Använd vatten eller vattendimma för att kyla ej antänt material. Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

**Olämpliga släckmedel:** Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

VARNING! Aerosolbehållare kan explodera.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft. Använd endast självförsörjande andningsutrustning tillsammans med skyddsdräkt om (nära) kontakt är trolig.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**För annan personal än räddningspersonal:** Säkerställ god ventilation. Rökning och öppen eld förbjudet. Håll överflödiga personer på avstånd.  
Använd handskar. Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Undvik onödiga utsläpp till miljön.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tillse god ventilation.  
Avgrensa och absorbera spill med sand eller annat absorberande material. Placera i lämplig avfallsbehållare.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd produkten under väl ventilerade förhållanden, i första hand utomhus. Undvik kontakt med huden och ögonen. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor i närheten av produkten är förbjudet. Spruta aldrig mot öppen låga eller mot glödande föremål.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme.  
Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spreja inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Värmefärg Svart

Ersätter datum: 2023-02-06

Omarbetad: 2023-08-09

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga speciella användningsområden utöver de användningsområden som anges i 1.2.  
Se det tekniska databladet för specifika bruksanvisningar.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gräns för exponering i arbetet

| Ämnesnamn                  | Tidsperiod | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm <sup>3</sup> | Kommentar | Anm |
|----------------------------|------------|-----|-------------------|-----------------------|-----------|-----|
| acetone                    | KG         | 500 | 1200              |                       |           | V   |
| acetone                    | NG         | 250 | 600               |                       |           |     |
| dimetyleter                | KG         | 800 | 1500              |                       |           | V   |
| dimetyleter                | NG         | 500 | 950               |                       |           |     |
| n-butylacetat              | KG         | 150 | 723               |                       |           |     |
| n-butylacetat              | NG         | 50  | 241               |                       |           |     |
| Xylen                      | KG         | 100 | 442               |                       |           | H   |
| Xylen                      | NG         | 50  | 221               |                       |           | H   |
| 2-metoxi-1-metyletylacetat | KG         | 100 | 550               |                       |           | H   |
| 2-metoxi-1-metyletylacetat | NG         | 50  | 275               |                       |           | H   |
| propan-2-ol                | KG         | 250 | 600               |                       |           | V   |
| propan-2-ol                | NG         | 150 | 350               |                       |           |     |
| 2-metylpropan-1-ol.        | KG         | 75  | 250               |                       |           | H   |
| 2-metylpropan-1-ol.        | NG         | 50  | 150               |                       |           |     |

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden.

V = Vägledande korttidsgränsvärde

KG = Korttidsvärde

NG = Nivågränsvärde

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Möjlighet till ögonspolning ska finnas.  
Undvik kontakt med huden och ögonen.  
Allt arbete måste utföras under väl ventilerade förhållanden. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Ät, drick och rök inte under pågående arbete.

#### Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

#### Personskyddsutrustning, handskar:

Vid direkt hudkontakt ska skyddshandskar användas. Handskar ska uppfylla EN 374. Nitrilgummi.  
Lätt användning, kortvarig exponering (mindre än 10 minuter): Butylgummi. 0,7 mm.  
Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt handskar ofta.  
En handskes lämplighet och hållbarhet är beroende på användningen, t.ex. hur ofta den används och hur länge den kommer i kontakt med ämnet, handskmaterialets tjocklek, funktion och kemisk motståndskraft. Kontakta handskleverantören för rådgivning.

#### Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med filter A/P2.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Värmefärg Svart

Ersätter datum: 2023-02-06

Omarbetad: 2023-08-09

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter | Värde/enhet                     |
|-----------|---------------------------------|
| Tillstånd | Aerosol                         |
| Färg      | Svart                           |
| Lukt      | Karaktäristisk                  |
| Löslighet | Löslighet i vatten: Ej blandbar |

| Parameter                               | Värde/enhet     | Anmärkningar                 |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Lukttröskel                             | Data saknas     |                              |
| Smältpunkt                              | Data saknas     |                              |
| Frys punkt                              | Data saknas     |                              |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | - 44 °C         |                              |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         |                 | Extremt brandfarlig aerosol. |
| Brännbarhetsgräns                       | Data saknas     |                              |
| Explosionsgränser                       | 1,7 - 18,6 vol% |                              |
| Flampunkt                               | < 0 °C          |                              |
| Självantändningstemperatur              | 235 °C          | dimetyleter                  |
| Sönderfallstemperatur                   | Data saknas     |                              |
| pH (brukslösning)                       | Data saknas     |                              |
| pH (koncentrerad)                       | Data saknas     |                              |
| Kinematisk viskositet                   | Data saknas     |                              |
| Viskositet                              | Data saknas     |                              |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | Data saknas     |                              |
| Ångtryck                                | 3600 hPa        | 20°C                         |
| Densitet                                | 0,787 g/ml      |                              |
| Relativ densitet                        | Data saknas     |                              |
| Ångdensitet                             | Data saknas     |                              |
| Relativ densitet (sat. luft)            | Data saknas     |                              |
| Partikelegenskaper                      | Data saknas     |                              |

#### 9.2 Annan information

| Parameter                   | Värde/enhet | Anmärkningar                                                                                       |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Explosiva egenskaper        |             | Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig. |
| Organiska lösningsmedel/gas | 85,4%       |                                                                                                    |
| Andel av fasta partiklar:   | 14,6%       |                                                                                                    |

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Inga kända data.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Värmefärg Svart

Ersätter datum: 2023-02-06

Omarbetad: 2023-08-09

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.

### 10.5 Oförenliga material

Inga kända.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|                                                          |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut oral toxicitet:</b>                              | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Då mängden i en aerosolburk är begränsad, och då produkten knappast kan förtäras, anses faran för förgiftning liten. |
| <b>Akut dermal toxicitet:</b>                            | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |
| <b>Akut inhalationstoxicitet:</b>                        | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |
| <b>Frätskada/irritation på huden:</b>                    | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |
| <b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation:</b>               | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                                                                                                                                  |
| <b>Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:</b> | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |
| <b>Mutagenitet i könsceller:</b>                         | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |
| <b>Cancerframkallande:</b>                               | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |
| <b>Reproduktionstoxicitet:</b>                           | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |
| <b>Enstaka STOT-exponering:</b>                          | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                                                                                                                                       |
| <b>Upprepad STOT-exponering:</b>                         | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |
| <b>Fara vid aspiration:</b>                              | Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.                                                                                                                      |

### 11.2 Information om andra faror

|                                   |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hormonstörande egenskaper:</b> | Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Testdata finns ej tillgängligt.

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Värmefärg Svart

Ersätter datum: 2023-02-06

Omarbetad: 2023-08-09

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Testdata finns ej tillgängligt.

### 12.4 Rörlighet i jord

Testdata finns ej tillgängligt.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Flyktiga organiska föreningar (VOC).

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Kasta inte helt eller delvis tömda sprayflaskor i vanliga sopkärl. Överlämna sprayflaskor till lokal insamlingsanläggning för kemiskt avfall.

**Avfallskategori:** EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex.  
15 01 10\* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

## AVSNITT 14: Transportinformation

### Landstransport (ADR/RID)

|                                           |           |                                |                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | 1950      | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> |                                                                      |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | AEROSOLER | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 2.1       |                                |                                                                      |
| <b>Risiketikett(er):</b>                  | 2.1       |                                |                                                                      |
| <b>Farlighetsnummer:</b>                  |           | <b>Tunnelkategori :</b>        | D                                                                    |

### Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

|                                           |          |                                |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | 1950     | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> |                                                                      |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | AEROSOLS | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 2.1      |                                |                                                                      |
| <b>Risiketikett(er):</b>                  | 2.1      |                                |                                                                      |
| <b>Transport i tankfartyg:</b>            |          |                                |                                                                      |

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Värmefärg Svart

Ersätter datum: 2023-02-06

Omarbetad: 2023-08-09

### Havstransport (IMDG)

|                                    |          |                                     |                                         |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 1950     | 14.4 Förpackningsgrupp:             |                                         |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | AEROSOLS | 14.5 Miljöfaror:                    | Produkten är inte Marine Pollutant (MP) |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 2.1      | Namn på det/de miljöfarliga ämnena: |                                         |
| Risketikett(er):                   | 2.1      | IMDG Code segregation group:        | - Ingen -                               |
| EmS:                               | F-D, S-U |                                     |                                         |

### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                    |                     |                         |                                                                      |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 1950                | 14.4 Förpackningsgrupp: |                                                                      |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | AEROSOLS, FLAMMABLE | 14.5 Miljöfaror:        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 2.1                 |                         |                                                                      |
| Risketikett(er):                   | 2.1                 |                         |                                                                      |

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

|                              |                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt registreringsnummer: | 328237-3                                                                                                                                                       |
| Speciella villkor:           | Denna produkt är reglerad genom förordning (EU) 2019/1148. Alla misstänkta transaktioner och betydande stölder och försvinnanden ska rapporteras till polisen. |

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Övrig information: | Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts. |
|--------------------|-----------------------------------------------|

## AVSNITT 16: Annan information

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Övrig information: | Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Återförsäljarens anteckningar: | Ändringar är gjorda under punkt: 1-16. |
|--------------------------------|----------------------------------------|

# Säkerhetsdatablad

## Hagmans Värmefärg Svart

Ersätter datum: 2023-02-06

Omarbetad: 2023-08-09

### Faroangivelser

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H220 | Extremt brandfarlig gas.                                        |
| H222 | Extremt brandfarlig aerosol.                                    |
| H225 | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                             |
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga.                                    |
| H229 | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.                   |
| H280 | Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.      |
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt.                                        |
| H315 | Irriterar huden.                                                |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                                  |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                               |
| H332 | Skadligt vid inandning.                                         |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                            |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                    |
| H373 | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.    |

### Kompletterande faroinformation

|        |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH018 | Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.                            |
| EUH066 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.                                           |
| EUH211 | Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. |

Land: SE