

Starta - ATF DX II

Produktbeskrivning

Starta ATF Classic DX II är baserad på högkvalitativ mineralolja med speciella additiv för uppfylla de speciella friktions egenskaper som krävs i GM's växellådor. Oljan har högt viskositetsindex 173 vilket gör att oljan har både tål höga temperaturer, hög belastning och har goda lågtemp egenskaper. Produktnr: 1273

Användningsområden

Starta ATF DX II Classic är avsedd för GM växellådor från 1968 – 1993. Oljan används också till andra växellådor där man föreskriver en olja med DEXRON eller DEXRON II specifikation t.ex Chrysler och vissa ZF-lådor. Oljan används även till hydrostat och manuella växellådor i både lätta och tunga fordon. Oljan kan även användas i servostyrningar och i hydraulsystem som kräver Hydraulolja 32. I GM fordon äldre än 1968 rekommenderas främst en olja av TYP A. TYP A har inte exakt samma friktions egenskaper som ATF DX II Classic men ligger mycket nära. Produkterna är fullt blandbara med varandra.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basolja	Mineralolja		
Kulör	Röd		
Densitet vid 15°C	855	mm ² /s (cSt)	ASTMD7042
Flampunkt	>201	°C	ASTMD7346
Lägsta flytpunkt	-48	°C	
Viskositet vid 100°C	7,2	mm ² /s (cSt)	ASTMD2270
Viskositet vid 40°C	35,2	mm ² /s (cSt)	ASTMD7042
Viskositetsindex	172		

Specifikationer

STARTA ATF DX II Classic uppfyller följande specifikationer och krav:
- DEXRON, - DEXRON II, - DEXRON IID - MAN 339 Type V1/Z1, - MB 236.9, - Voith H55.6335.xx, - ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.