

Hagmans - Carosol Tjockflytande Rostskydd F40

Produktbeskrivning	Tjockflytande Rostskyddsmedel är ett bitumen baserat rostskydd.
Användningsområden	Hagmans Tjockflytande Rostskyddsmedel är avsett för bilens hjulhus, underrede, batteripoler m.m. Andra lämpliga användningsområden är maskindelar, verktyg, redskap etc. Används med fördel på såväl nya som redan tidigare underreddsbehandlade ytor och har god täckförmåga samt ger en matt svart yta. Den lämnar en elastisk film som ger ett utmärkt rostskydd.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basmaterial	Bitumen		
Densitet	1,04	kg/l	
Torktid	12-24		
Brandklass	2b		
Flampunkt	≈ 40°C		
Materialåtgång	2-5 m²/l		
Lagringstid	2 år		
Rengöring/spädning	Lacknafta, kallavfettning		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling	Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda och torra. Skaka flaskan kraftigt innan applicering påbörjas. Sörj för god ventilation!
Bruksanvisning	Produkten appliceras med sugpistol (lufttryck ca 4kg) direkt ur 1-liters förpackningen eller med en pensel. Detta rostskydd skadar ej lacken, men om det vid sprutning kommer något av innehållet på lacken, tas detta bort med lacknafta eller kallavfettning. Normal skiktjocklek är 200-500 µm, vilket motsvarar 2-5 dl/m². Torkar till en klibbig yta (t.ex på en plan plåtyta) efter omkring 12-24 timmar.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.