

## Starta - ATF 3 Dexron III/Mercon

### Produktbeskrivning

Starta ATF 3 är tillverkad av speciell basolja och högprestandatillsatser för att oljan skall få rätt friktionsegenskaper, pumpbarhet vid låg temperatur, oxidationstabilitet, korrosionsskydd och minimal skumning. Starta ATF 3 har speciellt avpassade friktionsegenskaper för att ge mjuk och följsam växling.

**Produktnr:** 1223

### Användningsområden

Starta ATF 3 är en automatväxellådsolja med högsta prestanda för användning i personbilar, lastbilar och entreprenadfordon där Dexron III är rekommenderad. Oljan rekommenderas även för styrservo- och hydraulsystem där en olja med ISO VG 32 önskas.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basolja	Delsyntetisk		
Densitet vid 15°C	855	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTMD7042
Flampunkt	>201	°C	
Lägsta flytpunkt	-48	°C	ASTMD92
Viskositet vid 100°C	7,7	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTMD2270
Viskositet vid 40°C	38,6	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTMD7042
Viskositetsindex	176		

### Specifikationer

STARTA ATF 3 uppfyller följande specifikationer och krav:

- DEXRON III F/G/H®, - Ford Mercon® (OBS, ej Mercon V) - Allison C4, - CAT TO-2, - MAN 339 Z1/Z2, V1/V2 - Voith 55.6335, 55.6336, - MB 236.10/236.9/236.7/236.5/236.1 - Volvo 97341 - ZF /11A/11B/14B/16L

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.