

Starta - Hydraulolja Power 32

Produktbeskrivning

Starta Hydraulolja 32 har brett temperaturanvändningsområde, då produkten har högt VI och låg pour-point. Starta Hydraulolja 32 är mycket skjuvstabil och har goda slitageskyddande egenskaper (anti-wear), vilket innebär tålighet och skydd för känsliga komponenter vid hård drift under lång tid. Starta Hydraulolja Power 32 är stabil mot oxidation och ger hydraulutrustningen bra skydd mot korrosion. Avskiljer snabbt luft och vatten, vilket är viktigt för hydrauloljor, speciellt i ett mobilt system där omsättningshastigheten är hög.

Produktnr: 1243

Användningsområden

Starta Hydraulolja Power 32 är en hydraulolja med högt viskositetsindex (VI), speciellt för hydraulsystem i mobila utrustningar och utomhusbruk. Starta Hydraulolja Power 32 är för alla hydraulutrustningar, men speciellt för de som arbetar under hård belastning, med högt tryck och höga pumphastigheter. Rekommenderas för mobila hydraulsystem i exempelvis lastbilar, truckar, grävmaskiner, traktorer, skogsmaskiner, entreprenadmaskiner men även för marina applikationer som däckskranar, hissar, vinschar etc.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basolja	Mineralolja		
Densitet vid 15°C	869	kg/m ³	ASTM4052
Flampunkt	>190	°C	
FZG A/8,3 90°C	11		
Lägsta flytpunkt	-48	°C	ASTMD7346
Viskositet vid 100°C	6,5	mm ² /s (cSt)	ASTMD7042
Viskositet vid 40°C	32	mm ² /s (cSt)	ASTMD7042
Viskositetsindex	160		ASTMD2270

Specifikationer

STARTA Hydraulolja Power 32 uppfyller följande specifikationer och krav:
- DIN 51524 Part 2 HLP och Part 3 HVLP, -ISO 11158HV - AFNOR NFE 48-603 -
Vickers M-2950-S (mobila hydraulsystem), - Vickers I-2 86-S (industriella hydraulsystem) -Abex Denison HF-0 (ving- och kolvpumpar), - US Steel 127 och 136, - Cincinnati Milacron P-68

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.