

Hagmans - Filltec R1543 Ceramic Quick Coat

Produktbeskrivning

Filltec R1543 Ceramic Quick Coat är ett keramiskt skydd i sprayform som appliceras enkelt och ger en enastående bra avrinning, hög glans och skydd för bilen.

Kombinationen Filltec R1542 Foam Shampoo och Filltec R1543 Ceramic Quick Coat är bra för bästa glans och hållbarhet. De keramiska additiven i kombination med skummet i Foam Shampoo är speciellt fördelaktiga om man använder CQC efter tvätten. Additiven förbereder lacken för CQC som blir extra effektiv vid applicering.

Användningsområden

Ger utmärkt avrinning och glans på alla lackerade ytor, på t.ex. bil, MC, lastbil, buss, husbil, husvagn, båt m.m.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basmaterial	Polysiloxane		
Densitet vid 20°C	1		
Frys punkt	+0	°C	
pH	6,5		
Lagringstid	2 år		
Förvaring	Förvaras frostfritt		

Appliceringsinstruktioner:

Förbehandling:

Tvätta bilen med till exempel Filltec R1542 Foam Shampoo och sköj med vatten efteråt. Appliceringstemperatur: från ca +5°C upp till +25°C.

Blandningsförhållande:

Späds ej. Brukslösning

Bruksanvisning:

När bilen är fortfarande våt spraya Filltec R1543 Ceramic Quick Coat en del i taget. T.ex. börja med bara taket, sen huven osv. 3-4 dusch med sprayflaskan på t.ex. huven ska räcka för att hela ytan ska bli behandlad. Produkten är väldigt reaktiv och effekten sprider ut sig väl. Filltec R1543 Ceramic Quick Coat behöver inte verka utan man kan gå till nästa steg direkt. OBS! Låt inte produkten torka in, var speciellt försiktig när lacken eller rutorna är varma och spola av den behandlade delen direkt. Spola av den behandlade delen och runt omkring med vatten. Fortsätt med nästa del på samma sätt. Spola slutligen av hela bilen och torka gärna med en torkduk. Full effekt av Filltec R1543 Ceramic Quick Coat har man efter ca ett dygn.