

Starta - Hydraulolja Power 46

Produktbeskrivning

Starta Hydraulolja Power 46 har brett temperaturanvändningsområde, då produkten har högt VI och låg flytpunkt. Starta Hydraulolja Power 46 är mycket skjuvstabil och innehåller zink som ger mycket goda slitageskyddande egenskaper (anti-wear), vilket innebär tålighet och skydd för känsliga komponenter vid hård drift under lång tid. Starta Hydraulolja Power 46 är stabil mot oxidation och ger hydraulutrustningen bra skydd mot korrosion. Oljan avskiljer snabbt luft och vatten, vilket är viktigt för hydrauloljor, speciellt i ett mobilt system där omsättningshastigheten är hög.

Produktnr: 1244

Användningsområden

Starta Hydraulolja Power 46 passar alla typer av hydraul utrustningar, men speciellt de som arbetar under hård belastning, med högt tryck och höga pumphastigheter. Rekommenderas för mobila hydraulsystem i exempelvis lastbilar, truckar, grävmaskiner, traktorer, skogsmaskiner, entreprenadmaskiner men även för marina applikationer som däckskranar, hissar, vinschar och andra stationära system både inom- och utomhus.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basolja	Mineralolja		
Densitet vid 15°C	879	mm²/s (cSt)	ASTMD7042
Flampunkt	>200	°C	ASTMD92
FZG A/8,3 90°C	11		
Lägsta flytpunkt	-42	°C	
Viskositet vid 100°C	8,2	mm²/s (cSt)	ASTMD7042
Viskositet vid 40°C	46	mm²/s (cSt)	ASTMD7042
Viskositetsindex	153		

Specifikationer

STARTA Hydraulolja Power 46 uppfyller följande specifikationer och krav:
- DIN 51524 Part 2 HLP och Part 3 HVLP, - ISO 11158HV, - AFNOR NFE 48-603 - Vickers M-2950-S (mobila hydraulsystem), - Vickers I-2 86-S (industriella system) - Abex Denison HF-1 (ving- och kolvpumpar), - US Steel 127 och 136, - Cincinnati Milacron P-70

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.