

Starta - Kompressorolja Synt 46

Produktbeskrivning

Starta Kompressorolja Synt 46 är en kompressorolja av mycket hög kvalitet. Oljan är baserad på polyalfaolefin, PAO, en syntetisk basolja som ger kompressoroljan ett mycket brett arbetsområde. Oljan är mycket oxidationsstabil vilket minskar oljeförbrukningen och ökar serviceintervallet, upp till 8 gånger längre intervall jämfört med en mineralolja. Oljan klarar mycket höga temperaturer och belastningar utan att oxidera vilket minskar slitage, risken för koksning, brand och explosion. Oljan har god luft- och vattenavskiljande förmåga och skyddar mot korrosion. Oljan är zinkfri och har goda antiskumnings egenskaper.

Produktnr: 1275

Användningsområden

Starta Kompressorolja Synt 46 är en helsyntetisk Longlife olja avsedd för skruv-, kolv-, lamell- och rotationskompressorer. Oljan är lämplig för både inom- och utomhusinstallationer eftersom den klarar både höga och låga temperaturer och höga belastningar. Oljan är även lämplig att använda som vacumpumpolja och kuggväxelolja.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basolja	Helsyntetisk		
Densitet vid 15°C	838	mm ² /s (cSt)	ASTMD7042
Flampunkt	>201	°C	
Lägsta flytpunkt	-51	°C	ASTMD92
Viskositet vid 100°C	8,2	mm ² /s (cSt)	ASTMD2270
Viskositet vid 40°C	46	mm ² /s (cSt)	ASTMD7042
Viskositetsindex	145		

Specifikationer

STARTA Kompressorolja Synt 46 uppfyller följande specifikationer och krav:
- DIN 51506 VDL, - ISO 6743-3-DAB/DAJ

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.