

## Hagmans - Takfärg 2 RF

### Produktbeskrivning

Hagmans Takfärg 2 är en helmatt vattenburen sampolymerfärg med extremt hög täckförmåga och som ger en helt reflexfri yta. Den är främst avsedd för invändig målning av tak i torra rum, i såväl hem som offentlig miljö, på underlag av betong, puts, gips- och fiberplattor, tapet, glasfiberväv/filt eller tidigare målade ytor.

### Användningsområden

Produkten används inomhus för målning av tak i torra rum på underlag av puts, betong, gips, fiberplattor, glasfiberväv eller tidigare målade ytor.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Inomhus		
Bindemedel	VAE		
Kulör	Vit		
Genomtorr	24 timmar		
Densitet	1,4kg/L		
Dammtorr	1 timma		
Brandfarlighet	Ej brandfarlig		
Glans	1, helmatt		
Täckförmåga	Klass 2, EN 13300		
Materialåtgång	7-9 m <sup>2</sup> /l		
Övermålningsbar	2 timmar		
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C		
Rengöring/spädning	Vatten		
Målningsverktyg	Pensel, Roller, Spruta		
VOC-kategori	(Kat. A/a): <30 g/l		
Volymtorrhalt	32%		
Tvättbarhet	Klass 3, EN 13300		

### Appliceringsinstruktioner

#### Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är

förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten. Kritande underlag, som kalk- och limfärgstak, bör tvättas och grundas med Blocka spärrfärg före målning. Blanka alkydmålade ytor mattslipas innan målning. Eventuellt järn som spikskallar etc grundmålas först med lämplig rostskyddsfärg. Vid övermålning av papperstapet så testa först så tapeten inte lossnar vid målning med vattenburet material. I sådana fall grunda först med lämplig spärrfärg. Detta rekommenderas även vid övermålning av kraftigt missfärgade ytor t ex nikotin, sot och vattenskador. Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

## **Målning**

Måla minst 2 gånger för full täckning med roller, pensel eller – efter förtunning – med spruta. Takytor ska alltid målas flödig med mycket färg i rollern för att undvika skarvar och ränder. Måla alltid tak i kors och hela taket/väggen samtidigt. Eftersom färgen vid rollning har en viss struktur för att ge en jämn och döljande yta, skall färgen efter jämn fördelning på ytan efterslätas. Det innebär vid målning av t.ex. tak, efter fördelning på ytan, att rollern dras i samma riktning, med samma tryck och hastighet, i den blöta färgen. Alla toppar kommer då att lägga sig likvärdigt åt samma håll med sista efterslätande strykningen mot största ljusinsläppet. Därmed undviks att ljuset skuggas olika på ytan, vilket kan ge ett flammigt utseende.

## **Efter Målning**

Rengöring av verktyg: Vatten. Ta bort mesta möjliga färg före rengöring. Förvaring: Svalt och frostfritt. Miljö: Skydda hud och ögon mot stänk. Undvik inandning av sprutdimma och slipdamm. Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall. Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

## **Underhåll**

Ytan kan vid behov avtorkas med en torr trasa. Använd aldrig sprit vid rengöring av sampolymerfärger. Svarta märken efter metallskrap avlägsnas lämpligast med radergummi.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.