

Belton - Frostat Glas Effekt

Produktbeskrivning Snabbtorkande frostat glas-effektspray, för ett dekorativt matt, frostat-utseende.

Användningsområden Kan användas inom- och utomhus på fönsterrutor, duschkabiner, spegelytor, glasvaser mm.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Bindemedel	Akrylharts		
Torktid	Dammtorr: ca 20min, Klibbtorr: ca 60min, Genomtorr: ca 12tim		
Flampunkt	-10°C		
Brandklass	1		

Appliceringsinstruktioner

Före målning Skaka burken i minst 2 minuter. Ytan som ska målas måste vara ren, torr och fri från fett. Provspraya för att kontrollera kompatibilitet och utseende.

Målning Håll ett sprayavstånd på 15-25 cm. Spraya flera tunna lager för bäst effekt.

Efter Målning Vänd burken efter användning och spraya ventilen tom.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.