

Starta - ATF Synt

Produktbeskrivning

Starta ATF Synt innehåller helsyntetisk basolja med mycket högt viskositetsindex. Detta i kombination med högkvalitativa tillsatser gör att oljan har mycket bra pumpbarhet vid låga temperaturer och klarar även mycket höga temperaturer och belastningar utan att oxidera. Oljan har mycket goda smörjande egenskaper som gör att växellådan får lång livslängd. Oljans egenskaper gör den även lämplig att använda i manuella växellådor där man föreskriver en olja med specifikation GL1 eller GL3.

Produktnr: 1276

Användningsområden

Starta ATF Synt är en helsyntetisk automatväxellådsolja anpassad för de krav som ställs av tillverkare av både lätta och tunga fordon. Oljan innehåller ett avancerat additivpaket som gör att den kan användas till ett stort antal olika applikationer i Europeiska, Asiatiska och Amerikanska fordon. Se specifikationer nedan. OBS: Starta ATF Synt är inte lämplig att använda i växellådor av typ CVT, DSG, DCT, ZF-6 speed och MB 7-speed.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basolja	Helsyntetisk		
Densitet vid 15°C	851	mm ² /s (cSt)	ASTMD7042
Flampunkt	>201	°C	
Lägsta flytpunkt	-51	°C	ASTMD92
Viskositet vid 100°C	7,7	mm ² /s (cSt)	ASTMD2270
Viskositet vid 40°C	37	mm ² /s (cSt)	ASTMD7042
Viskositetsindex	183		

Specifikationer

Specifikationer

-Allison C4 -TES 295, -LT 71141/LA 23634, -ETL 7045E/8072B, -Cat TO-2 -Chrysler +3/+4, -Ford Mercon/Mercon V, -Dexron IID/IIIG/H -Honda SP-III/ Z1, -Mitsubishi SP-III, -KIA SP-III, -Idemitsu K17 -JWS 3309/3314/3317, -JASO M315-2004, -Texaco N402, -MAN 3391 V1/Z2 -Mazda ATF M-III/ M5, -MB 236.3/5/6/9/10/11, -Nissan Matic D/J/K -Subaru ATF, -HP Toyota T-III/T-IV, -Voith H55.6335.xx, -Volvo Std 1273.4 -VW G052025/G052055/G052162/G052990, -Volvo P/N 1161521/1161540/1161640/CE1273,41 -ZF TE ML 03D/04D/14A/14B/17C

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.