

## Hagmans - Kinesisk Träolja

### Produktbeskrivning

Hagmans kinesiska träolja är en förstklassig olja för behandling av allt trä, även feta exotiska träslag som teak, mahogny etc. Lämplig både som första behandling och som underhåll på t ex trädgårdsmöbler, trall, fönster, fasader och snickerier. Oljan, som framställs av de allra bästa råvarorna, tränger djupt ner i underlaget och skapar en starkt vattenavvisande och vacker yta.

### Användningsområden

Produkt för behandling av allt trä, även feta exotiska träslag som teak, mahogny etc.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Utomhus		
Bindemedel	Tung oil/alkyd/linolja		
Volymtorrhalt	44		
Densitet	0,86kg/l		
Glans	Beroende på underlag		
Rengöring/spädning	Lacknafta/Alifatnafta		
Materialåtgång	4-10 m <sup>2</sup> /L		
Appliceringstemperatur	Minimum +5°C		
Målningsverktyg	Pensel, svamp eller trasa		
Dammtorr	24-48 timmar		
Övermålningsbar	48 timmar		
Kulör	Klar		
Brandklass	3		
VOC-kategori	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)		

### Appliceringsinstruktioner

#### Förbehandling

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Stålbörsta, skrapa eller slipa underlaget och avlägsna löst, poröst och nedbrutet trä. Tvätta med Hagmans Tralltvätt och komplettera med Hagmans Underhållstvätt på mögel- eller svampangripna ytor. Skölj ordentligt med vatten.

#### Applicering

Underlaget ska vara torrt. Rör om oljan väl från botten innan oljning. Applicera med pensel, doppning eller trasa tills träet är mättat. Vänta ca 20 minuter och

torka sedan bort allt överskott av olja med en trasa eller svamp. Träoljan skall tränga in i underlaget, inte bilda en film ovanpå. Tänk på att inte måla i direkt solljus eller om det är kallare än +5°C. Behandlingen upprepas vid behov då ytan börjar bli uttorkad. Solsidor och icke mättat virke kan behöva oljas flera gånger per år. Kinesisk träolja är inte lämplig som grundolja pga. dess höga torrhalt. Tips: om ytan känns klibbig efter några dagar kan man i efterhand fukta ytan med nafta (alifatnafta) och torka bort överskottet.

#### **Efter Målning**

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta eller alifatnafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. OBS! Trasor, indränkta i olja, kan vara självantändande och måste därför läggas i vatten.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.