

Hagmans - Rullspackel Universal

Produktbeskrivning Hagmans Rullspackel Universal är ett vattenburet allroundspackel baserat på sampolymer.
Rullspackel gör det enklare för dig att bredspackla före målning eller tapetsering.

Användningsområden Produkten används inomhus i torra utrymmen till rullapplicerad skarv- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor mm.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Kulör	Ljusgrå		
Bindemedel	Sampolymer		
Rengöring/spädning	Vatten		
Arbetstemperatur	+5 °C till +35 °C		
Lagringstid	Max. 12 månader i obruten förpackning. Lagringstemperatur: +5°C till +20°C. SKYDDAS MOT FROST		
Densitet	ca. 1,0 kg/l		
Vikttorrhalt	ca. 52 %		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling Underlaget ska vara rent och fritt från damm och partiklar. Det är viktigt att yttemperaturen inte är lägre än +5 °C.

Applicering Använd roller för applicering. Om tjockare skikt krävs, applicera i stället flera lager med torktid emellan. Fyllförmåga: Max 10 mm Kornstorlek: Max 0,3 mm

Bruksanvisning Ska ytan tapetseras bör den förlimmas, följ tapettillverkarens rekommendationer. Ska ytan målas, följ färgtillverkarens rekommendationer. Blöt ned rollern något med vatten innan den doppas i spacklet, detta gör att man får upp en större mängd spackel på rollern. Använd gärna ett förlängningsskaft när du rollar. Vänta 5-10min efter applicering så hinner spacklet sätta sig och fylla ut ojämnheter. Jämna sedan till ytan med en bred spackelspade och låt torka ordentligt innan slipning.

Hälsa och säkerhet Vid slipning, använd ögonskydd och dammfiltermask. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.