

# Säkerhetsdatablad

## STARTA Motorolja Super D-Synt 10W-40

Ersätter datum: 2019-04-25

Omarbetad: 2022-10-17

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** STARTA Motorolja Super D-Synt 10W-40

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Rekommenderad användning:** Smörjmedel.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Leverantör

Företag: Hagmans Nordic AB  
Adress: Box 112  
Postnr: 511 10  
Ort: Fritsla  
Land: SVERIGE  
E-post: info@hagmansnordic.com  
Telefon: +46 (0)320-18900  
Hemsida: startaprodukter.se

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation.

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**CLP-klassificering:** Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

#### 2.3 Andra faror

Var uppmärksam på risken för hala ytor.  
Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.  
Hormonstörande egenskaper: Inga kända.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

| Ämne                                                            | CAS-nr./ EG-nr./ REACH<br>reg. nr.          | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|--------------------|
| Destillat (petroleum),<br>vätebehandlade tunga<br>paraffiniska. | 64742-54-7<br>265-157-1<br>01-2119484627-25 | ≥ 75 %        |            | Asp. Tox. 1;H304   |
| Destillat (petroleum),<br>vätebehandlade lätta<br>paraffiniska  | 64742-55-8<br>265-158-7<br>01-2119487077-29 | 3 - 10 %      |            | Asp. Tox. 1;H304   |

# Säkerhetsdatablad

## STARTA Motorolja Super D-Synt 10W-40

Ersätter datum: 2019-04-25

Omarbetad: 2022-10-17

|                                                                            |                                              |           |  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--|------------------------|
| destillat (petroleum),<br>lösningsmedelsavvaxad<br>e tunga paraffiniska.   | 64742-65-0<br>265-169-7<br>01-2119471299-27  | 1 - 3 %   |  | Asp. Tox. 1;H304       |
| Phenol, dodecyl-,<br>sulfurized,<br>carbonates,calcium<br>salts, overbased | 68784-26-9<br>701-251-5<br>01-2119524004- 56 | 0,3 - 3 % |  | Aquatic Chronic 4;H413 |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H- / EUH-fraser.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                     |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation:</b>  | Sök frisk luft.                                                                                                                                                                     |
| <b>Förtäring:</b>   | Framkalla ej kräkning. Skölj munnen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.                                                                                     |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Avlägsna förorenade plagg. Tvätta huden med tvål och vatten. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.                                                                   |
| <b>Ögonkontakt:</b> | Avlägsna eventuella kontaktlinser. Spola ögat med mjuk vattenstråle från spolanordning, rent dricksglas eller liknande tills irritationen upphör. Sök läkare om symptomen kvarstår. |
| <b>Allmänt:</b>     | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.                                                                                                                       |

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga släckmedel:</b>  | Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. |
| <b>Olämpliga släckmedel:</b> | Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden.  |

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Kan i händelse av eldsvåda orsaka skadliga rökgaser som innehåller kolmonoxid.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft. Använd endast självförsörjande andningsutrustning tillsammans med skyddsdräkt om (nära) kontakt är trolig. Brandrester och släckvatten tas om hand enligt lokala regler.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                                                 |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>För annan personal än räddningspersonal:</b> | Håll överflödiga personer på avstånd. Stoppa läckage om så kan ske utan risk. Tills se god ventilation. Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. Använd handskar. |
| <b>För räddningspersonal:</b>                   | Tills se god ventilation.                                                                                                                                                |

# Säkerhetsdatablad

## STARTA Motorolja Super D-Synt 10W-40

Ersätter datum: 2019-04-25

Omarbetad: 2022-10-17

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare. Var uppmärksam på risken för hala ytor.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 beträffande avfallshantering

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Allt arbete måste utföras under väl ventilerade förhållanden. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Ät, drick och rök inte under pågående arbete. Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras säkert och oåtkomligt för barn. Förvara i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Utsätt inte för värme (t.ex. solljus).

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga speciella användningsområden utöver de användningsområden som anges i 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gräns för exponering i arbetet

| Ämnesnamn               | Tidsperiod | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm <sup>3</sup> | Kommentar | Anm |
|-------------------------|------------|-----|-------------------|-----------------------|-----------|-----|
| Oljedimma, inkl oljerök | NGV        |     | 1                 |                       |           |     |
| Oljedimma, inkl oljerök | KGV        |     | 3                 |                       |           | V   |

V = Vägledande korttidsgränsvärde

KGV = Korttidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Tillse god ventilation. Möjlighet till ögonspolning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.

#### Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. Skyddsglasögon ska uppfylla EN 166.

#### Personlig skyddsutrustning, hudskydd:

Använd lämpliga skyddskläder.

#### Personskyddsutrustning, handskar:

Vid direkt hudkontakt ska skyddshandskar användas. Typ av material och tjocklek: Neoprengummi/ Nitrilgummi. 0,7 mm. PVC. 0,4 mm. Handskar ska uppfylla EN 374.

#### Begränsning av miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön. Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

# Säkerhetsdatablad

## STARTA Motorolja Super D-Synt 10W-40

Ersätter datum: 2019-04-25

Omarbetad: 2022-10-17

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter | Värde/enhet       |
|-----------|-------------------|
| Tillstånd | Vätska            |
| Färg      | Brun              |
| Lukt      | Karakteristisk    |
| Löslighet | Olöslig i vatten. |

| Parameter                               | Värde/enhet           | Anmärkningar    |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Lukttröskel                             | Data saknas           |                 |
| Smältpunkt                              | Data saknas           |                 |
| Frys punkt                              | -36 °C                |                 |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Data saknas           |                 |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         |                       | Ej brandfarligt |
| Brännbarhetsgräns                       | Data saknas           |                 |
| Explosionsgränser                       | Data saknas           |                 |
| Flampunkt                               | > 201 °C              |                 |
| Självantändningstemperatur              | Data saknas           |                 |
| Sönderfallstemperatur                   | Data saknas           |                 |
| pH (brukslösning)                       |                       | Ej tillämpligt  |
| pH (koncentrerad)                       |                       | Ej relevant     |
| Kinematisk viskositet                   | 88 mm <sup>2</sup> /s | @ 40°C          |
| Viskositet                              | Data saknas           |                 |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | Data saknas           |                 |
| Ångtryck                                | Data saknas           |                 |
| Densitet                                | 855 kg/m <sup>3</sup> | @ 15°C.         |
| Relativ densitet                        | Data saknas           |                 |
| Ångdensitet                             | Data saknas           |                 |
| Relativ densitet (sat. luft)            | Data saknas           |                 |
| Partikelegenskaper                      | Data saknas           |                 |

#### 9.2 Annan information

| Parameter | Värde/enhet | Anmärkningar |
|-----------|-------------|--------------|
|-----------|-------------|--------------|

**Övrig information:** För detaljerad specifikation se tekniska datablad.

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Inte reaktiv under normala användningsförhållanden.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik direkt solljus. Undvik låga och höga temperaturer (förlust av kvalitet).

# Säkerhetsdatablad

## STARTA Motorolja Super D-Synt 10W-40

Ersätter datum: 2019-04-25

Omarbetad: 2022-10-17

### 10.5 Oförenliga material

Starka syror. Starka baser.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstå vid normala förhållanden under lagring och användning.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut oral toxicitet:

##### Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska., cas-no 64742-54-7

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde           | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|-----------------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LD50    |                | > 5000 mg/kg bw |          |           |       |

##### Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates,calcium salts, overbased, cas-no 68784-26-9

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde        | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LD50    |                | > 5000 mg/kg |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

#### Akut dermal toxicitet:

##### Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska., cas-no 64742-54-7

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde        | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Kanin    | LD50    |                | > 5000 mg/kg |          |           |       |

##### Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates,calcium salts, overbased, cas-no 68784-26-9

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde               | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|---------------------|----------|-----------|-------|
| Kanin    | LD50    |                | > 4000 µg/kg bw/day |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

#### Akut inhalationstoxicitet:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

#### Frätskada/irritation på huden:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud.

#### Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. Tillfällig irritation.

#### Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

#### Mutagenitet i könsceller:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

#### Cancerframkallande:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

#### Reproduktionstoxicitet:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

#### Enstaka STOT-exponering:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

#### Upprepad STOT-exponering:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

#### Fara vid aspiration:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### 11.2 Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper:** Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer

# Säkerhetsdatablad

## STARTA Motorolja Super D-Synt 10W-40

Ersätter datum: 2019-04-25

Omarbetad: 2022-10-17

eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

##### Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska., cas-no 64742-54-7

| Organism  | Sorter              | Exponeringstid | Testtyp | Värde      | Slutsats | Testmetod | Källa |
|-----------|---------------------|----------------|---------|------------|----------|-----------|-------|
| Kräftdjur | Daphnia magna       |                |         | 10000 mg/l |          |           |       |
| Fisk      | Pimephales promelas |                |         | > 100 mg/l |          |           |       |

##### Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, overbased, cas-no 68784-26-9

| Organism  | Sorter                          | Exponeringstid | Testtyp | Värde       | Slutsats | Testmetod | Källa |
|-----------|---------------------------------|----------------|---------|-------------|----------|-----------|-------|
| Fisk      | Pimephales promelas             |                |         | > 1000 mg/l |          |           |       |
| Kräftdjur | Daphnia magna                   |                |         | > 1000 mg/l |          |           |       |
| Alger     | Pseudokirchneriella subcapitata |                |         | > 500 mg/l  |          |           |       |

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

##### Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska., cas-no 64742-54-7

| Organism | Sorter | Exponeringstid | Testtyp                 | Värde | Slutsats | Testmetod  | Källa |
|----------|--------|----------------|-------------------------|-------|----------|------------|-------|
|          |        | 28 d           | Biologisk nedbrytbarhet | 31 %  |          | OECD 301 F |       |

Produkten innehåller minst ett ämne som inte är biologiskt nedbrytbart.

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

##### Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska., cas-no 64742-54-7

| Organism | Sorter | Exponeringstid | Testtyp | Värde | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|--------|----------------|---------|-------|----------|-----------|-------|
|          |        |                | Log Kow | > 4   |          |           |       |

Produkten innehåller minst ett ämne som kan bioackumuleras i organismer.

#### 12.4 Rörlighet i jord

Produkten är inte vattenlöslig och förväntas därför ha låg rörlighet i mark.

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

#### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

#### 12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Om denna produkt blir ett avfall i det tillstånd som den levererats uppfyller den kriterierna för farligt avfall (direktiv 2008/98/EU).

# Säkerhetsdatablad

## STARTA Motorolja Super D-Synt 10W-40

Ersätter datum: 2019-04-25

Omarbetad: 2022-10-17

Samla upp spill och avfall i slutna och täta behållare för avfallshantering på lokal återvinningsstation för farligt avfall.

**Avfallskategori:** EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex. 13 02 06\* Syntetiska motor-, transmissions- och smörjor 15 01 10\* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

### AVSNITT 14: Transportinformation

|                                           |                 |                                |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | Ej tillämpligt. | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> | Ej tillämpligt. |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | Ej tillämpligt. | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Ej tillämpligt. |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | Ej tillämpligt. |                                |                 |

#### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inga.

#### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt.

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Produkt registreringsnummer: 430781-5

#### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

**Övrig information:** Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

### AVSNITT 16: Annan information

**Övrig information:** Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

**Återförsäljarens anteckningar:** Ändringar är gjorda under punkt: 2, 3, 4, 9, 11, 12, 16.

#### Lista över relevanta H-satser

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H413 | Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.   |

**Land:** SE