



Prestandadeklaration Golvbeläggning HP Plus

Produkttypens unika identifikationskod:	Golvbeläggning HP Plus
Byggproduktens avsedda användning:	Golvbeläggning HP Plus är en 2-komp. lösningsmedelsfri epoxibeläggning som används för 2-3 mm självutjämnande beläggningar. För mer info se produktdatablad.
Tillverkare:	Hagmans Nordic AB Förläggarevägen 2, Box 112 511 10 Fritsla Sverige
Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 3
För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	Det anmälda organet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 0402, har utfärdat under AVCP system 3 tester för EN13813: -Brandklass enligt EN 13501-1 testprotokoll 3P02960-4. - Nötningsbeständighet enligt prEN 13892-5 testprotokoll 3P01059-01. -Vidhäftning enligt prEN 13892-8 testprotokoll 3P00024. - Slaghållfasthet enligt EN ISO 6272-1 testprotokoll 3P01059-04rev. (Testad som del i systemuppbyggnad –Golvbeläggning HP Plus).

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Test Standard	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	C _f -s1	EN 13501-1	EN 13813
Frigörande av korrosiva ämnen	SR	EN 13813	
Nötningsbeständighet	RWA 1	prEN 13892-5	
Vidhäftning	B 2,0	prEN 13892-8	
Slaghållfasthet	≥ IR4	EN ISO 6272-1	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Camilla Eliasson, Utvecklingschef Fritsla
Fritsla 2017-09-25