



Prestandadeklaration Golfvärg 1K

Produkttypens unika identifikationskod:	Hagmans Golfvärg 1K
Byggproduktens avsedda användning:	Hagmans Golfvärg 1K är en vattenburen golfvärg baserad på akrylat/polyuretan. Färgen är främst avsedd för underlag av betong men kan även användas på trä. Se produktdatablad för mer info.
Tillverkare:	Hagmans Nordic AB Förläggarevägen 2, Box 112 511 10 Fritsla Sverige
Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 3
För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:	<p>Det anmälda organet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 0402, har utfärdat under AVCP system 3 tester för EN1504-2:2004:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Brandklass enligt EN 13501-1 testprotokoll 3P02960-6. -Genomsläpplighet för vattenånga enligt EN ISO 7783 testprotokoll 3P01059-01B. -Kapillär absorption och genomsläpplighet för vatten enligt EN 1062-3 testprotokoll 3P00233 -Vidhäftning enligt EN 1542 testprotokoll 3P00233.

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Test Standard	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	B _{fl} -s1	EN 13501-1	EN1504-2:2004
Genomsläpplighet för vattenånga	Klass I	EN ISO 7783	
Kapillär absorption och genomsläpplighet för vatten	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	EN 1062-3	
Vidhäftning	$>2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1542	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Camilla Eliasson, Utvecklingschef Fritsla
Fritsla 2017-09-25