



sorbenter

ecosorb ®
industrial sorbents

Produktfamilj : ECOSORB® OIL R **Produktkategori:** Marin

Produktkod : 1020408000 **Produktreferens:** OR-SBOM 20/12.5 **Beskrivning:** ECOSORB OIL R Länsa med kjol, 20/12.5, 2u.

Sorbentegenskaper:

Återanvändbar



Kan användas flera gånger.

Oljeabsorbent



Absorberar olja

Vattenresistent



Repellerar vatten

Produktformat:

Denna länsa kombinerar skydd som ges av en inslutningslänsa med effektiviteten av en absorptionslänsa. Innehåller starka kopplingar av metall för länsa och kardborreöverlappning att täta kjolen mellan sektionerna.



Användningsområde:



Absorberande länsor är ett kostnadseffektivt sätt att fånga upp oljeutsläpp i vatten. De är det perfekta komplementet till inneslutningslänsor i stora spill, och är idealiska för användning i små och medelstora spill.

Absorbtion ISO 9073-6:2000 (liter):

Per Kg Sorbent:	Per Del:	Per Paket:
15.53	330.01	660.03

Arbetstemperatur:

-30° C y + 70° C.

Sammansättning och material:

Yttre hölje:	Polypropylennät
Sorbentfiber:	Polypropylenfiber

Produkt data per styck:

Dimensioner (LxBxH) (LxØ):	12,5 m x 20 cm, 25 cm kjol
Vikt (Kg):	27.50
Delar per paket:	2
Färg:	N/A

Produktfamilj : ECOSORB® OIL R **Produktkategori:** Marin

Produktkod :	Produktreferens:	Beskrivning:
1020408000	OR-SBOM 20/12.5	ECOSORB OIL R Länsa med kjol, 20/12.5, 2u.

Format:

Orange säck med handtag



Transport och föraring:

Dimensioner (m):

Längd:	Bredd:	Höjd:
0.910 m	0.910 m	0.700 m

Volym: 0.580 m³

Vikt: 56.00 Kg

Lagringsförhållanden:

Förvaras torrt utanför direkt solljus för att behålla absorptionskapaciteten

Bortskaffande:

Ecosorb Industriella Sorbenter kan omhändertas på kontrollerade deponier eller förbränns, i enlighet med lokal miljölagstiftning.

Försiktighetsåtgärd:

Ecosorb ® produkterna är i sig inte farliga. Däremot kommer de att få egenskaperna hos de vätskor som de absorberar. Lämpliga försiktighetsåtgärder bör vidtas vid hantering eller förvaring av farliga / lättantändliga material och tillräcklig personlig skyddsutrustning ska bäras. Det är lämpligt att genomföra enkompatibilitetstest före användning av sorbenten med berörda vätskan. För användning i temperaturer över 60 ° C är det viktigt att en sådan kompatibilitetstest skall göras före användning.