

Tips när man jobbar med vattenteleskopskaft...

- Planera innan utförandet av jobbet. Se var alla elledningar går och om det finns saker på huset du måste vara observant på så ingen blir skadad eller att något skadas.
- Det är en fördel att vara 2 personer. En som utför arbetet med borsten och en som stänger av/på vattnet.
- Om du ska tvätta, rengöra eller borsta solpaneler så är det viktigt att du följer de instruktioner som du har fått från leverantören / installatören och som gäller för just dina solceller / solpaneler. Det finns olika svar för olika fabrikat och modeller. Det regnar på tak, det snöar, haglar och stormar med flygande kottar och grenar. Men ändå alltid bra att veta vad som gäller. Undvik också kall vätska på stekheta solceller. Våra verktyg, och andra verktyg, använder man som vanligt på egen risk och med sunt förnuft.
- Dra ut och in teleskopskaftens rör till önskad arbetslängd när skaftet är rakt, aldrig när det är under belastning. Spara minst 20+ cm i det föregående röret osv för bättre styrka och handhavande. Ska ni använda Tercol alg & mossmedel längst fram på skaftet så ska ni spara minst halva rörets längd i föregående rör. Ju mer indraget i föregående rör, desto mindre båge och starkare skaft. Ju längre utdraget man har desto tyngre känns skaftet och slangen.
- Ställ teleskopskaftet med borsten säkert lutandes mot, eller nära, objektet som ska tvättas innan du släpper på vattnet. Det väger mindre innan vattnet fyller slangen. Teleskopskaft väger minst när man lyfter det på mitten och känns tyngre ju längre ut på skaftet man håller.
- När du är klar så töm slangen på vatten/vätska så det inte fryser till på vintern och skadar skaftet.
- Om ni har beställt med vinkeladapter: Använd denna adapter för att få en bättre arbetsvinkel gentemot ytan som ni ska borsta / tvätta. Det sitter en gummibricka på gängan som gör att ni kan dra åt borsten ordentligt / hårt så den hamnar i rätt position när ni ska arbeta.

