



webshop.mk-produkter.se

Bandskimmer 2430E och 2450E

Förbättra produktionen och arbetsmiljön genom att ta bort toppolja från tankar och skärvätskesystem. Robust i gjuten aluminium med magnetfäste. Litet emulsionsutdrag genom större separation.

Insatsområde:

Alla typer av vätskebehållare inom verkstadsrelaterad industri, där oljeemulsioner används eller förvaras, och där oljan på ytan kan utgöra ett miljö- eller tekniskt problem:

- Kylmedelstankar
- Reningsanläggningar
- Uppsamlingsstankar
- Spaltanläggningar
- Tvättanläggningar (upp till 80 °C)

Tekniska data:

Kapacitet	3 l/h alt. 5 l/h
Varvtal	
Effekt	6 W
Bandbredd	29 mm alt. 49 mm
Doppdjup D,	Standardlängd vid leverans 29 el. 49 mm x 600 mm, ddp ca 15 cm
Strömanslutning	230-24V (Transformator ingår)



Nimatic 2430 E

Art. Nr.	Typ	Beskrivning	Bandbredd mm
235-G7	Nimatic 2430	Utan pump	29
235-G5	Nimatic 2430P	Inbyggd oljepump	29
235-J5	Nimatic 2430E	Extra separation, magnetfot	29
235-K1	Nimatic 2430F	Öppen ränna	29
235-G8	Nimatic 2450	Utan pump	49
235-J9	Nimatic 2450E	Extra separation, magnetfot	49

MK-Produkter Mekanik & Kemi AB
Box 8, 183 21 Täby
Org. nr. 556068-3780

Tel. 08/514 00 550
Fax. 08/510 147 18
webshop.mk-produkter.se

www.mk-produkter.se
Info@mk-produkter.se