



CR2020C

Cold Room Cooling Complete

Product features:

- Anslutningsbar - redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Ej tillgängligt i Belgien, Frankrike och Tyskland
- Enkel montering



Kraftigt handtag



Kylenhet

Measures & Content

Intern volym	m³	6,6
Intern area	m²	3,3
Väggjocklek	mm	80
Densitet	kg/m³	45
Isoleringsmaterial	Polyuretan	
Temperaturintervall	°C	-2 till 8
Klimatklass	4	
Brutto- / nettovikt	kg	336 / 290
Brutto-/nettovolym	l	6602 / 6152

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum

Kylrum är perfekta som anslutningsbara med snabb och enkel montering.

Kylenheterna är fullständigt förmonterade i en panel och kräver inte extra expertkunskaper. Det finns inget behov av att skära eller borra vid montering. De utbytbara modulära panelerna möjliggör en variabel placering av både panelen med kylenheten och panelen med dörren.

Kylrummet kan användas i både restauranger, delis, caféer etc. De är ett perfekt sätt att skapa optimala och effektiva kylutrymmen till ett mycket överkomligt pris. Kylrum är ett perfekt och lättåtkomligt sätt att lagra mat, mejeriprodukter och drycker.

De många olika kylrumsstorlekarna passar bra i de flesta miljöer. Kylrum är tillgängliga som både kyl- och frysmodeller. Hyllor finns som tillval.

Design, Materials & Cooling

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn	
Utvändig finish	Stålplåtar med polyesterbeläggning	
Invändig finish	Stålplåtar med polyesterbeläggning	
Lås	Ja	
Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium	R452A	
Laddning köldmedium	g	485
Ineffekt	W	900
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Energiförbrukning	kWh/24tim	9,3
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1840 x 1840 x 1950
Externa mått (BxDxH)	mm	2000 x 2000 x 2110
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1200 x 1830 x 2230
40 fot containerlast	delar	10