



IC402SC

Glassfrys

Produktfunktioner

- Plana skjutbara glaslock med lås
- Utmärkta möjligheter för märkesvisning
- Inklusive en full uppsättning korgar
- Invändig LED-lampa
- Digital termometer
- Styrhjul med broms
- Klimatklass 5 för hög prestanda i varma miljöer

Frysbox med platta skjutlock i glas

IC-SC-frysen är en prisvärd kompakt displayfrysbox. Den är perfekt för nystartade företag, årstidsrelaterade försäljning etc. Den har en väldigt stabil och solid konstruktion men har samtidigt hjulen så att det är enkelt att ändra placering i butiken.

Den finns i olika storlekar. De många storlekarna gör modellen perfekt för mindre butiker och delikatessaffärer med begränsat utrymme, samt för stora butiker, bensinstationer, stormarknader etc.

Alla storlekar är miljövänliga och kan vara märkta för bättre presentation av frysens innehåll.

Frysen är perfekt för visning av frysta livsmedel inklusive kulglass och vanlig glass. Temperaturen kan hållas runt -14°C för glass eller runt -21°C för annan frusna livsmedel.

Alla storlekar har glaslock med lås för säkerhet. De har även avfrosthavtappning för rengöring av enheten.

Om du vill använda frysen till skopglass erbjuder vi flera korgar som tillbehör.

Idealiska korgar för skopglass

- För plastbägare (5L): 2x item no. 14705 + 1x 14707 (10x 5L)
- För plastbägare (4L): 6x 21286 (12x 4L)

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	74 / 64
Nettovolym	l	350
Bruttovolym	l	401
Brutto-/nettovolym	l	401 / 350
Temperaturintervall	°C	-24 till -14
Klimatklass		5

Design och material

Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vitmålat stål
Number of lids		2
Locknummer och typ		2 plana skjutbara härdade glaslock
Antal korgar	delar	5
Korgnummer & korgtyp		5 Trådbackar, vita
Max. antal korgar	delar	5
Styrhjul		4 hjul, 2 med broms
Lås		Ja
Härdet glas		Ja
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrosthning		Manuell
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	105
Termometer		Ja


Ström och förbrukning

Energiklass		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.403
Årlig energiförbrukning	kWh/år	877.095
EEL	%	43.9

Effekt		
Ineffekt	W	320
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1300 x 630 x 892
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1180 x 510 x 655
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1400 x 750 x 940
40 fot containerlast	delar	50



Korgar



Lås