



NIC501SC

Glassfrys

Produktfunktioner

- Inklusive en full uppsättning korgar
- Plana skjutbara glaslock med lås
- Digital termometer
- Styrhjul med broms
- Klimatklass 5 för hög prestanda i varma miljöer

Elegant frysbox med platta skjutlock i glas

NIC-SC-serien är en kompakt frysbox i en elegant design. Den har böjda hörn, runda kanter och platta skjutlock i glas. Den har en väldigt stabil och solid konstruktion men har samtidigt hjulen så att det är enkelt att ändra placering i butiken.

Den finns i flera olika storlekar vilket gör modellen perfekt för mindre butiker och delikatessaffärer med begränsat utrymme, samt för stora butiker, bensinstationer, stormarknader etc. Alla storlekar är miljövänliga och kan vara märkta för bättre presentation av frysens innehåll.

Den är perfekt för visning av frysta livsmedel inklusive kulglass och vanlig glass. Temperaturen kan hållas runt -14°C för glass eller runt -21°C för annan frusna livsmedel.

Alla storlekar har glaslock med lås för säkerhet. De har även avfrostningsavtappning för rengöring av enheten.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	-24 till -14
Klimatklass		5
Nettovolym	l	367
Bruttovolym	l	478
Brutto-/nettovolym	l	478 / 367
Brutto- / nettovikt	kg	122 / 110

Design och material

Härdat glas		Ja
Number of lids		2
Locknummer och typ		2 plana skjutbara härdade glaslock
Antal korgar	delar	6
Korgnummer & korgtyp		6 Trådbackar, vita
Max. antal korgar	delar	6
Styrhjul		4 hjul, 2 med broms
Lås		Ja
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vitmålat stål

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	110
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	762
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.09
EEL	%	38.1
Effekt		
Ineffekt	W	191
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1570 x 650 x 885
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1430 x 510 x 576
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1640 x 765 x 940
40 fot containerlast	delar	42



Vit invändig pulverlackering



Digital termometer