



RK1420G

Upprättstående kyl GN2/1

Produktegenskaper:

- Rostfritt stål SS304
- Ventilerad kylning
- Lås
- 4 självstängande glasdörrar
- 6 ställbara hyllor GN2/1
- Kraftiga styrhjul



Ställbara hyllor



Styrhjul med och utan broms

Tekniska data

Klimatklass	4
Temperaturintervall, °C	-2 till 10
Bruttovolym, l.	1410
Net. Volym, l.	1325
Utvändiga mått, BxDxH	1480x850x2010
Invändiga mått, BxDxH	1360x685x1396
Förpackningsmått, BxDxH	1510x880x2070
40 fot containerlast, antal.	15
Dörrar	Självstängande glas med 2 gångjärn
Hyllor	6, GN2/1
Utvändigt	SS304
Invändigt	SS304
Styrhjul/Fötter	4 hjul, 2 med broms
Lås	Ja
Spänning/frekvens, V/Hz.	220-240/50
Ineffekt, märkvärde, W.	650
Energiförbrukning, kWh/24 tim.	5.4
Bruttovikt, kg.	241
Net. Vikt, kg.	218
Ljudnivå, db(A)	48
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Typ av reglering	Elektronisk
Termometer	Ja
Köldmedium	R134a
Laddning, g.	500
Innerlampa	36 W Neon