



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
BNC0007/FN	CATALOGUE	163CS
HS Code		84185019
Temperature		-2°C/+8°C ventilated
Air Temperature		+43°C/ 65% humidity
Capacity		474 litres
Ref Gas		R290 (100 g)
Control		digital

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
1865 x 700 x 850		0,509	230	1F+N	50	1	170.00

GB refrigerated counter 3 doors GN 1/1 with upstand and refrigerated drawer, -2°/+8°C

Inside and outside made of Stainless Steel. Internal rounded corners. Insulation in polyurethane. Insulation thickness: 50 mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Electronic front control panel. Ventilated cooling. Tropicalized condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%). Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Adjustable Stainless Steel feet. Standard set up: Rilsan shelf GN 1/1, 2 Stainless Steel "L" runners for each door and a refrigerated drawer over the compressor compartment.

I tavolo refrigerato 3 porte GN 1/1 con alzatina e cassetto refrigerato su vano motore, -2 °/+8 °C

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano. Spessore dell'isolamento: 50 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%). Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Dotazione di serie: 1 Griglia Rilsan GN 1/1, 2 Guide inox ad "L" per porta e 1 cassetto refrigerato sopra il vano motore.

D Kühltisch 3 Türen GN 1/1 mit Aufkantung und gekühlter Schublade, -2°/+8°C

Innen und Außen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken. Isolierung aus Polyurethan. Isolierungsdichte: 50 mm. Automatisch schließende Türen mit magnetischer Dichtung. Kühltische nur in der Elektronisches vorderes Steuerpaneel. Umluftkühlung. Serienmäßig tropicalisiertes Aggregat (Raumtemperatur +43°C / rel. Luftfeuchtigkeit 65%). Völlig automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Standardausführung: 1 Rost aus Rilsan GN 1/1 für jede Tür, 2 Edelstahl "L" Schienen für jede Tür und eine gekühlte Schublade über dem Motor.

E mesa refrigerada 3 puertas GN 1/1 con peto y cajonera refrigerada, -2°/+8°C

Interior y exterior de acero inoxidable. Aislamiento en poliuretano. Aislamiento: 50 mm. Puertas de cierre automático con juntas magnéticas. Panel de control frontal electrónico. Enfriamiento ventilado. Unidad de condensación tropicalizada (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%). Descongelación totalmente automática y condensación de la evaporación del agua. Patas de acero inoxidable regulables. Configuración estándar: estante Rilsan GN 1/1, 2 guías de acero inoxidable "L" para cada uno puerta y cajón refrigerado sobre el compartimiento del compresor.

FR table réfrigérée 3 portes GN 1/1 avec dossier et tiroir réfrigérée, -2°/+8°C

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable. Isolation en polyuréthane. Epaisseur d'isolation: 50 mm. Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Panneau de commande frontal électronique. Réfrigération ventilée. Groupe tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%). Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur. Accessoires standard: 1 clayette plastifiée Rilsan GN 1/1, 2 glissières en Acier Inoxydable à "L" par porte et tiroir réfrigéré sur le compartiment du compresseur.

P

Bancada refrigerada 3 portas GN 1/1 com alçado e gaveta refrigerada, -2°/+8°C

Dentro e fora de aço inoxidável. Isolamento de poliuretano. Isolamento: 50 mm. Portas de fecho automático com juntas magnéticas. Painel de controle frontal eletrônico. Resfriamento ventilado. Unidade de condensação tropicalizado (temperatura ambiente +43°C e umidade relativa de 65%). Descongelação totalmente automática e condensação da evaporação da água. Pés de aço inoxidável ajustáveis. Configuração padrão: Prateleira Rilsan GN 1/1 mm, 2 corredores em aço inoxidável "L" para cada porta e gaveta refrigerada sobre o compartimento do compressor.



OPTIONAL ACCESSORIES



Code: Z/C008QF **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 152CS
drawers kit GN 2x 1/2 for refrigerated counters with depth 700 mm
Schubladenkit GN 2x 1/2 für Kühltische mit Tiefe 700 mm




Code: Z/C008YF **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 152CS
drawers kit GN 3x 1/3 for refrigerated counters with depth 700 mm
Schubladenkit GN 3x 1/3 für Kühltische mit Tiefe 700 mm



Code: Z/C008ZF **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 152CS
drawers kit GN 1x 1/3 and 1x 2/3 for refrigerated counters with depth 700 mm
Schubladenkit GN 1x 1/3 und 1x 2/3 für Kühltische mit Tiefe 700 mm



Code: Z/C4180024/F **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 152CS
pair of guides GN 1/1 (530 mm) for refrigerated counters
Führungsschienen-Set GN 1/1 (530 mm) für Kühltische



Code: Z/CQ320022 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 152CS
plastic coated grid, GN 1/1 - 335x530 mm
plastikbeschichtetes Rost, GN 1/1 - 335x530 mm



Code: Z/F01A01KA113 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** V235
Glass door for refrigerated counters (positive temperature) - without lighting as accessory
Glastür für Kühltische (nur für Normalkühlung) - ohne Beleuchtung als Zubehör



Code: Z/FAY102104 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 153CS
castors kit with brakes (2+3) for refrigerated counters
Castors mit Bremsen (2+3) für Kühl-/Tiefkühl- und Gefrierzähler
Phone: +49(0)2381-97371-88 **Code:** Z/FBZ4486 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 153CS
US: 1055285
Eori: DE57881370000
WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220
VerpackG: DE1211413051725
e-Mail: info@virtusnet.de - www.virtusnet.de
Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: info@virtusnet.de - www.virtusnet.de

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725