



CR2020F

Kylrum

Product features:

- Enkel montering
- Anslutningsbar - redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenhet
- Ej tillgängligt i Belgien, Frankrike och Tyskland



Kraftigt handtag



Technical data	
Brutto-/nettovolym	6602 / 6602 l
Brutto- / nettovikt	584 / 544 kg
Intern volym	6,6 m³
Intern area	3,3 m²
Klimatklass	4
Temperaturintervall	-23 till -18 °C
Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn
Utvändig finish	Stålplåtar med polyesterbeläggning
Invändig finish	Stålplåtar med polyesterbeläggning
Lås	Ja
Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas
Köldmedium	R452A
Laddning köldmedium	600 g
Ineffekt	1115 W
Spänning / Frekvens	220-240/50 V/Hz
Energiförbrukning	19,5 kWh/24tim
Densitet	41 kg/m³
Isoleringsmaterial	Polyuretan
Väggdjocklek	100 mm
Invändiga mått (BxDxH)	1840 x 1840 x 1950 mm
Externa mått (BxDxH)	2040 x 2040 x 2150 mm
Förpackningsmått (BxDxH)	1870 x 1180 x 2200 mm