

SCU1220-I Flaskkyl



Produktegenskaper:

- Fläktassisterad kylning
- LED-belysning interiör
- Vändbar glasdörr
- 3 ställbara hyllor
- 2 rullande styrhjul och ställbara fötter



Kraftigt handtag



Lås

Tekniska data

Klimatklass	4
Temperaturintervall, °C	2 till 10
Bruttovolym, l.	215
Net. Volym, l.	190
Utvändiga mått, BxDxH	595x640x1315
Invändiga mått, BxDxH	470x440x1027
Förpackningsmått, BxDxH	680x710x1410
40 fot containerlast, antal.	54
Dörr	Glass med 1 gångjärn
Hyllor	3, 490x360
Utvändigt	Vit
Invändigt	ABS
Styrhjul/Fötter	2 rullande styrhjul och 2 ställbara fötter
Lås	Ja
Spänning/frekvens, V/Hz.	220-240/50
Ineffekt, märkvärde, W.	229
Energiförbrukning. kWh/24 tim.	1.9
Bruttovikt, kg.	64
Net. Vikt, kg.	59
Ljudnivå, db(A)	45
Typ av kylning	Fläktassisterad
Typ av avfrostning	Automatisk
Typ av reglering	Mekanisk
Termometer	Ja
Köldmedium	R600a
Laddning, g.	50
Innerlampa	LED