



CK7310X1SP

Kylbänk GN1/1

Produktfunktioner

- Rostfritt stål
- Styrenhet med Bluetooth- och NFC-anslutning
- HACCP-kompatibel dataexport
- Självstängande dörrar
- Ventilerad kylning
- Automatisk avfrostning
- Ställbara ben
- 1/2 och 1/3 lådor som tillval

Kylbänk i rostfritt stål med GN1/1-hyllor

Den nya CK7310X1SP är en energieffektiv kylbänk för professionella miljöer. Dess energiförbrukning är 42 % lägre jämfört med den föregående modellen CK7310.

Kyldisken CK är framtagen för professionella kök och är en idealisk lösning för kylning av ingredienser inom räckhåll under öppetiderna. Den är tillverkad i rostfritt stål SS304 och är utrustad med automatisk avfrostning och hyllor i GN1/1-dimensioner för enkel rengöring och smidiga arbetsflöden. Benen är justerbara så att du kan anpassa höjden efter dina behov.

Det ventilerade kylsystemet ger innehållet en jämn temperatur, och med den elektroniska styrningen kan du enkelt reglera temperaturen efter ingredienserna. Styrenheten kan anslutas med NFC och Bluetooth. På så sätt kan du kontrollera belysningen, hålla koll på temperaturen i skåpet och till och med exportera data för enkel rapportering via en app. Kyldisken CK är ett utmärkt tillskott för alla professionella kök.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	162 / 152
Nettovolym	l	291
Bruttovolym	l	368
Brutto-/nettovolym	l	368 / 291
Temperaturintervall	°C	-2 till +8
Klimatklass		5

Design och material

Utvändig finish	SS304	
Invändig finish	SS304	
Antal dörrar	3	
Dörrnummer & dörrtyp	3 självstängande dörrar med gångjärn	
Vändbar dörr	Nej	
Antal hyllor	delar	3
Hyllnummer & hylltyp	3 gråa näthyllor	
Hyllfärg	Grå	
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Lås	Nej	

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	95
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		A
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.42
Årlig energiförbrukning	kWh/år	518
EEl	%	20.4
Ineffekt	W	300
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	38

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1795 x 700 x 960
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1234 x 580 x 564
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1825 x 730 x 1010
40 fot containerlast	delar	38



GN1/1 hyllor



Lådor finns som separata satser