



Ergo Line Combo

Active Cooling + Hot

En kombination av kyla, värme och stor kapacitet. Sida vid sida står boxarna för distribution av varm och kall mat. Den ena är statiskt uppvärmd upp till 90°C och den andra är utrustad med aktiv kyla som kan ställas ned till +3°C. Infällda draghandtag är standard, kompressorkyla finns som tillval.

Produktnummer 172003-1

Utvändiga mått

Bredd	540 mm
Djup	810 mm
Höjd	1445 mm
Vikt	69 kg

Invändiga mått

Bredd	346 mm
Djup	AC:537 mm, H:574mm
Höjd	AC:401 mm, H:561mm
Volym (L)	AC:74 L, H:111 L

Kapacitet

Kapacitet för GN 1/1 - 65 mm eller liknande
Max kapacitet / gejder
Gejderavstånd
Gejdrar

4 + 6
10 kg för 1/1-GN
80 mm
Löstagbara i rostfritt

Egenskaper

Färg	Svart (RAL 9005)	Alt. Röd (RAL 3003) eller Grå (RAL 7042) kostandsfritt.
------	------------------	--

Hot

Watt	460W
Ampere	3A för hela boxen
Temperaturområde	upp till 90°C
Digital display	Ja
Indikatorlampa tänds vid korrekt temperatur	Ja
Reglerbar ventilation	Ja (för att reglera fuktighet)
Elanslutning	230V 1fas 50Hz

Active Cooling

Peltierkylning	Ja
Watt	190W
Ampere	3A för hela boxen
Temperaturområde	+3°C to +10°C
Digital display	Ja
Indikatorlampa tänds vid korrekt temperatur	Ja

Ergonomi

Hjul (standard)	Ø 160mm (2 fasta 2 svängbara med broms)
Handtag	Excenterlås
Draghandtag	Ergonomiska draghandtag 420mm

Uppbyggnad

Insida	Anodiserad aluminium och löstagbara rostfria stegar
Utsida	Förstärkt plastlaminat och aluminium profiler
Dörr öppning	270° med magnet för att hålla dörren öppen
Toppram	Ja (rostfri)
Avvisarlist	Ja (rostfritt chassi med avvisarlist)

Tillval

Engreppshandtag	Rostfri insida
Engreppshandtag med nyckellås	Rostfri utsida
Anpassade gejdrar med andra mått/avstånd	Centralbroms
Korthållare A4/A5/A6	Truckdrag
Pressade gejdrar	Motordrivet chassi
Ø 200mm hjul	Luftfuktare (Varma boxdelen)
Konvektionsvärme	
Kompressorkylning	

För detaljerad info på tillgängliga tillval besök vänligen **scanbox.se**