



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
5695TD	CATALOGUE	010CS
HS Code		84198180
Oven Temperature		+50°C/+280°C
Oven capacity		4x 435x350 mm, max h= 84 mm
Control		mechanical

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N Components	Nett Weight kg
589 x 660 x 580		3,15	230	1F+N	50/60	1	34.00

GB

electric convection oven, mechanical control, 4x 435x350 mm

Inside and Outside made of Stainless Steel with external Scotch Bright finishing. Cooking chamber with round corners. Double motor and double fans. Internal global diffusion ventilation system. Stainless Steel tubular handle. 60 minute timer 280°C thermostat. Internal lighting. Cold glass door with removable internal glass (low emissivity). Removable anti-tipping guides support. Interlocking door gasket. The delivery does not include trays and/ or grids.

I

forno a convezione elettrico, comando manuale, 4x 435x350 mm

Interno ed esterno in Acciaio Inox con finiture esterne in Scotch Bright. Camera con angoli arrotondati. Doppio motore e doppia ventola. Sistema di ventilazione interna a diffusione globale. Maniglia con sostegno e tubolare in Acciaio Inox. Timer 60 minuti. Termostato 280°C. Illuminazione interna. Porta fredda con vetri a basso emissivo, vetro interno estraibile. Guide per teglie antiribaltamento estraibili. Guarnizione porta ad incastro. La consegna non include teglie e/ o griglie.

D

Elektro-Konvektionsofen, mechanische Bedienung, 4x 435x350 mm

Innen und außen hergestellt aus Edelstahl. Backkammer mit abgerundeten Ecken. Doppelter Lüftermotor. Diffusionslüftungssystem. Handgriff aus Edelstahl. Zeitschaltuhr 60 Minuten. Thermostat auf maximal 280°C einstellbar. Doppelt verglaste Tür mit herausnehmbaren Innenglas. Schienenführung für Bleche bzw. Roste herausnehmbar. Lieferung erfolgt ohne Bleche und/ oder Roste.

E

horno convección eléctrico, control mecánico, 4x 435x350 mm


FR

four à convection électrique, contrôle, 4 435x350 mm

P

Forno de convecção elétrico, comandos mecânicos, 4x 435x350 mm

OPTIONAL ACCESSORIES



Code: 005695TD.G
Chromed grid 435x350 mm
Verchromtes Rost 435x350 mm

Catalogue: CATALOGUE

Page: 019CS



Code: 005695TD.T
Aluminium tray 435x320x8 mm
Aluminium Blech 435x320x8mm

Catalogue: CATALOGUE

Page: 019CS



Code: AD27AUBVUS
automatic water softener, capacity 27 litres, 1000 litres/h, salt reserve 50 kg
automatischer Wasserenthärker, Kapazität 27 Liter, 1000 Liter/h, Salzreserve 50 kg

Catalogue: CATALOGUE

Page: 011CS



Code: AD8AUBVUS
automatic water softener, capacity 8 litres, 800 litres/h, salt reserve 25 kg
automatischer Wasserenthärker, Kapazität 8 Liter, 800 Liter/h, Salzreserve 25 kg

Catalogue: CATALOGUE

Page: 011CS