



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
DBZ0016	CATALOGUE	355CS
HS Code		84145925
Capacity		11000 1500 m³/h
RPM		450/680
Speed		2

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
1000 x 1200 x 1000		1,4 4,1	400	3F+N	50	1	77.00

GB

extractor unit with belt transmission, 2 speeds, 11000|15000 m³/h

Manufacture, structural shape aluminium frame. Double removable panelling set apart with polyurethane and removable in the pulleys area. Three phase circuit 400/3/50 electric motors, IP55 2 speed, double inlet centrifugal fan. Assembled to belt stretcher side. Transmission with pulleys and belts supported by an anti vibration and flexible assembling.

I

unità d'estrazione a trasmissione, 2 velocità, 11000|15000 m³/h

Estrattore con motore a trasmissione 2 velocità. Ventilatore con supporti antivibranti. Struttura con profili di alluminio e angolari in nylon caricati a fibra di vetro. Pannelli in doppia parete in acciaio inox. Coibentazione in poliuretano espanso ad alta densità. Pannello lato ispezione smontabile con maniglie. Ventilatore a doppia aspirazione con motore a 2 velocità. Ventilatore montato su slitte tendicinghia e accoppiato tramite cinghie e pulegge. Scatola del circuito elettrico chiusa a tenuta stagna IP55.

D

Absaugeinheit mit Riemenantrieb, 2 Geschwindigkeiten, 11000|15000 m³/h

Bauweise, Struktur aus Aluminiumprofilen. Doppelwandige Paneele. Entfernbare Paneel auf der Seite des Antriebs. Doppelseitig ansaugender Radialventilator. Drehstrommotor, 400/3/50 IP 55, 2 Geschwindigkeiten, Spannrolle für Treibriemen Antrieb durch Riemen und Scheiben, dynamisch isoliert mittels elastischer Aufhängung.

E

unidad de extracción por transmisión, 2 velocidades, 11000|15000 m³/h

FR

unité d'extraction par transmission, 2 vitesses, 11000|15000 m³/h

Construction, structure tubulaire en aluminium. Double paroi en tôle plastifiée isolée avec polyuréthane enlevables cote' transmission.
Ventilateur centrifuge double ouïe. Moteur électrique triphasé 400/3/50 IP55 2 vitesse, fixé sur chariot tendeur de courroie. Transmission avec poulie et courroies avec montage élastique anti vibrations.

P


Unidade de extração por transmissão, 2 velocidades, 11000|15000 m³/h

OPTIONAL ACCESSORIES

**Code:** RVVG2445**Catalogue:** CATALOGUE**Page:** 358CS

Speed governor with gas valve, 2 speeds, 400 V, max 4,00 kW, with light switch

Drehzahlregler mit Gasmagnetventil, 2 Geschwindigkeiten, 400 V, max 4,00 kW, mit Lichtschalter

**Code:** Z/KKITE3**Catalogue:** CATALOGUE**Page:** 360CS

Rain cover kit

Regenschutz-Kit