



IC201SCEB

Glassfrys

Produktfunktioner

- Vinklad display för bättre presentation
- Vålvda skjutlock med lås
- 2 trådkorgar, vita
- Perfekt för märkesvisning
- Digital termometer
- Styrhjul med broms
- Klimatklass 5 för hög prestanda i varma miljöer

Frysbox med kurvade skjutlock i glas

IC-SCEB-frysaren är en prisvärd kompakt displayfrysbox. Den är perfekt för nystartade företag, årstidsrelaterade försäljning etc. Den har en väldigt stabil och solid konstruktion men har samtidigt hjulen så att det är enkelt att ändra placering i butiken.

Den finns i olika storlekar. De många storlekarna gör modellen perfekt för mindre butiker och delikatessaffärer med begränsat utrymme, samt för stora butiker, bensinstationer, stormarknader etc.

Alla storlekar är miljövänliga och kan vara märkta för bättre presentation av frysens innehåll.

SCEB-serien är med en lägre front än baksida och kurvade skjutlock i glas. Båda funktionerna ger en bättre visuell visning och presentation av innehållet. Detta gör frysen perfekt för visning av frysta livsmedel, inklusive kulglass och vanlig glass. Temperaturen kan hållas runt -14°C för glass eller runt -21°C för annan frusna livsmedel.

Alla storlekar har glaslock med lås för säkerhet. De har även avfrosthavtappning för rengöring av enheten.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	-24 till -14
Klimatklass		5
Nettovolym	l	157
Bruttovolym	l	176
Brutto-/nettovolym	l	176 / 157
Brutto- / nettovikt	kg	58 / 53

Design och material

Härdat glas		Ja
Number of lids		2
Locknummer och typ		2 vålvda, härdade glaslock
Antal korgar	delar	2
Korgnummer & korgtyp		2 Trådbackar, vita
Max. antal korgar	delar	2
Styrhjul		4 hjul, 2 med broms
Interiörlampa		Nej
Lås		Ja
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vitmålat stål

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrosthning		Manuell
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	55
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Årlig energiförbrukning	kWh/år	552
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.51
EEL	%	44
Ineffekt	W	98
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	600 x 495 x 710
Externa mått (BxDxH)	mm	720 x 615 x 949
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	800 x 750 x 1010
40 fot containerlast	delar	92



Korgar



Lås