



## SCU1375

### Flaskkyl

#### Produktfunktioner

- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- Fläktassisterad kylning
- Lås

#### Mått och innehåll

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Temperaturintervall | °C | +2 till +10 |
| Klimatklass         |    | 4           |
| Brutto- / nettovikt | kg | 81 / 74     |
| Bruttovolym         | l  | 372         |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 372 / 347   |

#### Design och material

|                      |                         |     |
|----------------------|-------------------------|-----|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 glasdörr med gångjärn |     |
| Härdat glas          |                         | Ja  |
| Vändbar dörr         |                         | Ja  |
| Hyllnummer & hylltyp | 5 vita näthyllor        |     |
| Hyllfärg             |                         | Vit |
| Hyllmått             | 498 x 405 mm            |     |
| Maxlast på hyllorna  | kg/m²                   | 196 |
| Fötter / ben         | 2 ställbara fötter      |     |
| Styrhjul             | 2 rullande styrhjul     |     |
| Utvändig finish      |                         | Vit |
| Invändig finish      |                         | ABS |
| Interiörlampa        |                         | LED |
| Lås                  |                         | Ja  |

#### Kylning och funktioner

|                     |                 |    |
|---------------------|-----------------|----|
| Typ av regulator    | Mekanisk        |    |
| Typ av kylning      | Fläktassisterad |    |
| Typ av avfrostning  | Automatisk      |    |
| Köldmedium          | R600a           |    |
| Laddning köldmedium | g               | 80 |
| Termometer          |                 | Ja |

#### Ström och förbrukning

|                         |                |            |
|-------------------------|----------------|------------|
| Energiklassificering    | D              |            |
| Max Ambient             | 30°C at 55% RH |            |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim      | 2.2        |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år         | 803        |
| Effekt                  |                |            |
| Ineffekt                | W              | 295        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz           | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)          | 45         |

#### Dimensioner

|                          |       |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 470 x 440 x 1555 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 595 x 640 x 1840 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 680 x 710 x 1940 |
| 40 fot containerlast     | delar | 54               |



Kraftigt handtag



Lås