



CR1714F

Kylrum

Product features:

- Enkel montering
- Anslutningsbar - redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenshet
- Ej tillgängligt i Belgien, Frankrike och Tyskland



Kraftigt handtag



Technical data		
Brutto-/nettovolym	3724 / 3724 l	
Brutto- / nettovikt	434 / 394 kg	
Intern volym	3,7 m³	
Intern area	1,9 m²	
Klimatklass	4	
Temperaturintervall	-23 till -18 °C	
Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn	
Utvändig finish	Stålplåtar med polyesterbeläggning	
Invändig finish	Stålplåtar med polyesterbeläggning	
Lås	Ja	
Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium	R452A	
Laddning köldmedium	440 g	
Ineffekt	940 W	
Spänning / Frekvens	220-240/50 V/Hz	
Energiförbrukning	17,6 kWh/24tim	
Densitet	41 kg/m³	
Isoleringsmaterial	Polyuretan	
Väggdjocklek	100 mm	
Invändiga mått (BxDxH)	1540 x 1240 x 1950 mm	
Externa mått (BxDxH)	1740 x 1440 x 2150 mm	
Förpackningsmått (BxDxH)	1670 x 1180 x 2200 mm	