



Food Preparation Machines

Made in Sweden 



TILLVERKARE
HÄLLDE

MODELL
CC-32S

PRODUKTBESKRIVNING
Kombinerad Grönsaksskärare, bereder upp till 2 kg/minut och Snabbhack, volym på 3 liter.

URSPRUNG
Sverige

SPECIFIKATION					
SPECIFIKATION TEXT	Bordsmaskin med halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 2 kg/minut eller 10-80 portioner/dag. Maskinens matare har en volym på 0.9 liter och är tillverkad av polykarbonat och polyamid. Mataren har ett inbyggt matarrör med en diameter på 53 mm. Maskinbasen och knivhuset är tillverkade av ABS-plast. Maskindiskbara skärvertyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål. Motorn drivs medsols med en självspännande rem. Maskinen startas med ett vred. Maskinen har handtag för att lätt kunna flyttas.				
FUNKTION	Maskin för att skiva, strimla, riva, räffla med grönsaksskärartillsatsen och mala, hacka, blanda och mixa med snabbhackstillsatsen. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp, kött, fisk, etc.				
KAPACITET	2 kg/minut, 10-80 portioner/dag. 0.9 liter matarcylinder, 53 mm matarrör för långsträckta varor. Snabbhackskärl: 3 liter.				
MATERIAL	Maskinbas och knivhus: ABS-plast. Matare: polykarbonat och polyamid. Skärvertyg: rostfritt stål. Utmatarskiva: acetal. Kär: Rostfritt stål. Knivfäste: Acetal. Lock och avskrapare: Xylex.				
MOTOR	1.0 kW. Två hastigheter (500 varv/minut, 1 450 varv/minut) 220-240, 1-fas, 50/60 Hz. Utrustad med självspännande rem. Termiskt motorskydd.				
VÄGGANSLUTNING	Jordad , 1-fas, 10 A. Säkring: 10 A trög.				
STANDARD	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR	INNEHÅLL			NETTOVIKT	
	• 2-pack Skärvertyg inkl. Skärvertygshängare – Skivare 4 mm – Råkostrivare 4 mm			0,6 kg	
VIKT/VOLYM	• 4-pack Skärvertyg inkl. Skärvertygshängare – Skivare 2 mm – Råkostrivare 4 mm – Skivare 4 mm – Strimlare 2x2 mm			1.2 kg	
	INNEHÅLL	NETTOVIKT	ANTAL KOLLI	FRAKT VIKT	FRAKT VOLYM
	CC-32S Maskin inkl. Grönsaksskärar- och Snabbhackstillsats	9.4 kg	1	12.4 kg	0.120 m ³
SÄKERHET	2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, NO. 10/2011/EC.				
DIREKTIV OCH FÖRORDNING	CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP34.				

RITNINGAR

Ritningarna nedan finns för nedladdning på hallde.com.

