



VK38-200-I Vitrinkyl GN1/3

Produktegenskaper:

- Rostfritt stål SS304
- Klarar GN1/3 kontainer (medföljer ej)
- Statisk kylning
- Glaskonstruktion som skyddar livsmedel
- Ställbara fötter



Glaskonstruktion som
skyddar livsmedel



Lock i rostfritt stål som
tillval

Tekniska data

Klimatklass	4
Temperaturintervall, °C	2 till 10
Bruttovolym, l.	78
Kapacitet, GN1/3	9
Utvändiga mått, BxDxH (med glasstopp)	2000x395x225 (435)
Invändiga mått, BxDxH	1645x305x155
Förpackningsmått, BxDxH	2080x440x310
40 fot containerlast, antal.	250
Lock	Lock i SS304 som tillval
Avdelare	8 långa och 4 korta
Utvändigt	SS304
Invändigt	SS304
Styrhjul/Fötter	4 ställbara fötter
Lås	Nej
Spänning/frekvens, V/Hz.	220-240/50
Ineffekt, märkvärde, W.	112
Energiförbrukning, kWh/tim. (Kalla kontainer med lock)	0.19
Bruttovikt, kg.	78
Net. Vikt, kg.	73
Ljudnivå, db(A)	47
Typ av kylning	Statisk
Typ av avfrostning	Manuell
Typ av reglering	Elektronisk
Termometer	Ja
Köldmedium	R600a
Laddning, g.	40