

UD511D/ UD511DS

Serie EASYLINE - Korg 500x500mm



DISKMASKIN UNDER BÄNK

- Struktur i AISI 304 rostfritt stål med dubbel mantlad isolering
- Kontrollpanel: Elektronisk
- Höjd för tallrikar: 415mm
- Antal program: 7
- Torkmedelsdosering med peristaltisk pump elektronisk justering
- Diskmedelsdosering med peristaltisk pump elektronisk justering
- Disksystem: Diskpump med 'Soft Start' system
- Tömmningssystem: Avloppspump och trippelstegs dynamiskt filter
- Automatisk tömning av vatten med avloppspump
- Sköljsystem: Atmosfärisk genomströmmare och sköljpump (HTR)
- Kristall program med lägre sköljtemperatur
- ULTRA CLEAN PRO program
- Automatiskt självrengöringsprogram
- Balanserad och isolerad dubbelmantlad dörr med packning
- Startar automatiskt när dörren stängs
- Dubbelmantlad tank med runda hörn - för lätt rengöring
- Isolerad genomströmmare
- Supply non-return device
- "Thermostop" för kontroll av skölj temperatur
- Filter kontroll placering
- Pressade korg gejdor
- 'Stand-by' funktion av elementen när produkten inte används
- 2 diskarmar i AISI 304 rostfritt stål
- 2 sköljarmar i AISI 304 rostfritt stål

UTRUSTNING

- 1 Universal korg med flat botten, PB50G01
- 1 Korg för tallrikar, PB50D01
- 1 Besticksorg, PHOOS01

UD511D /UD511DS Serie



Triple filter



Drain pump




HTR System

UD511D/ UD511DS


Korgstorlek	500x500 mm
Kortaste diskprogram	90 sek
Tryckstegringspump	HTR Tryckstegringspump
Vattenförbrukning	3,2 l/ per disk
Tömmningssystem	Avloppspump och trestegs dynamiskt filter
Vattenavhårdare	JA på UD511DS
Diskpump	0,7 kW
Tank: Volym / Element	11 l / 2 kW
Genomströmmare: Volym / Element	6 l / 4,5 kW
El / Total effekt	400V 3N 50 Hz / 5,2 kW; 230V 1N 50 Hz / 3,7 kW
Utvändiga mått (BxDxH)	600x600x820 mm

PB50G01



Universal korg med flat botten
500x500 mm
Polypropen

PB50D01



Korg för 18 tallrikar
Ø 250 mm
500x500 mm
Polypropen

PHOOS01




Bestickskorg
Polypropen

PHOOS02




Bestickskorg med 6 fack
Polypropen

WB50G01



Korg med flat botten
500x500 mm
Stål med "Rilasn" överdrag

WB50D01




Korg för tallrikar
500x500 mm
Stål med "Rilasn" överdrag

WB50G03/ WB50G02/ WB50G04




Korg för glas
Glas Ø 72 mm /Glas Ø 90 mm /Glas Ø 135 mm
500x500 mm
Med öppen botten för glas

WH00C01



Insats för 12 koppar
Stål med "Rilasn" överdrag

WH00S01



Insats för koppar
Stål med "Rilasn" överdrag

WP02



Bord för diskmaskiner under bänk
(LxWxH) 600x600x500mm

TEKNISKA RITNINGAR

