




NC5000G

Displaykyl

Produktfunktioner

- Enastående förvaringsutrymme
- LED-belyst huv
- Invändig lodrät LED-lampa
- Självstängande glasdörrar
- Ventilerad kylning
- Ställbara hyllor
- Matchande frysmodell



Skannerprofil som standard



Digital termostat

Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp	2 glasdörrar med gångjärn	
Härdat glas	Ja	
Vändbar dörr	Nej	
Hyllnummer & hylltyp	10 vita näthyllor	
Hyllfärg	Vit	
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Huvtyp	D-form	
Huvlampa	LED	
Fötter / ben	2 ställbara fötter	
Styrhjul	4 rullande styrhjul	
Utvändig finish	Vit	
Invändig finish	Vit	
Interiörlampa	2 vertikala LED-lampor i dörramen	
Lås	Ja	

Mått och innehåll			
Burkar 330 ml	delar	960	
Burkar 500 ml	delar	576	
Flaskor 330 ml	delar	560	
PET-flaskor 500 ml	delar	560	
Sammanlagd visningsyta	m ²	1,3	
Temperaturintervall	°C	+2 till +8	
Klimatklass		4	
Brutto- / nettovikt	kg	252 / 212	
Brutto-/nettovolym	l	1149 / 1079	

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g 150
Termometer	Ja

Ström och förbrukning		
Energiklassificering		B
Energiförbrukning	kWh/24tim	2,81
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1024
Ineffekt	W	500
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1250 x 580 x 1327
Externa mått (BxDxH)	mm	1370 x 700 x 2022
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1405 x 765 x 2180
40 fot containerlast	delar	24