



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
2142XN	CATALOGUE	073CS
HS Code		84198180
Temperature		+60°C/+240°C
Capacity		ø 260 mm
.....		
.....		
.....		

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
425 x 330 x 105		3,5	230	1F+N	50/60	1	5.30

GB induction hob, tabletop, 1 plate 3,5 kW

Glass hob. Stainless steel body. Press button. Timer, Led display (0-180 minute). 1-10 power levels (500-3500 W). 1-10 temperature settings. Temperature range: 60°C-240°C. Electronic overheating protection.

I Piano cottura ad induzione da banco, 1 piastra da 3,5 kW

Piano cottura a induzione. In acciaio inox. Pulsante di accensione/ spegnimento. Display a LED. Timer (0-180 minuti). Livelli di potenza 1-10 (500-3500 W). 1-10 impostazioni di temperatura. Intervallo di temperatura: da 60°C a 240°C. Protezione da surriscaldamento elettronico.

D Induktionskochfeld, Tischmodell, 1 Platte 3,5 kW

Induktionskochfeld. Edelstahlgehäuse. An/ Aus Knopf. Zeitschaltuhr LED-Anzeige (0-180 Minuten). 1-10 Leistungsstufen (500-3500 W). 1-10 Temperatureinstellungen. Temperaturbereich: 60°C bis 240°C. Elektronischer Überhitzungsschutz.

E plano de cocción de inducción de sobremesa, 1 placa 3,5 kW

Placa de inducción. De acero inoxidable. Botón de encendido / apagado. Pantalla LED del temporizador (0-180 minutos). 1-10 niveles de potencia (500-3500 W). 1-10 ajustes de temperatura. Rango de temperatura: 60°C a 240°C. Protección electrónica de sobrecalentamiento.

FR plan de cuisson à induction de table, 1 plaque 3,5 kW

Plan de cuisson induction. En acier inoxydable. Bouton marche/ arrêt. Affichage LED de la minuterie (0-180 minutes). 1-10 niveaux de puissance (500-3500 W). 1-10 réglages de température. Plage de température: 60°C à 240°C Protection électronique contre la surchauffe.

P Placa de indução de bancada, 1 placa 3,5 kW

Placa de indução. Caixa de aço inoxidável. Botão liga/ desliga. Display LED de temporizador (0-180 minutos). 1-10 níveis de potência (500-3500 W). 1-10 configurações de temperatura. Faixa de temperatura: 60°C a 240°C. Proteção contra superaquecimento eletrônico.

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: info@virtusnet.de - www.virtusnet.de

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725