



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R600a

UR90G-I-SUB ZERO

Table Top Freezer

Product features:

- Uppvärmad glasdörr
- Svart insida och utsida
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa



Lås

Measures & Content		
Temperaturintervall	°C	-8 till 0
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	395 / 355
Brutto-/nettovolym	l	92 / 81

Bordsfrys för temperaturer under noll grader, perfekt som kaviarkyl

UR90G-I är en bordsfrys optimerad för kylning av kaviar.

Modellen för temperaturer under noll grader har en elektronisk termostat och termometer som ser till att den känsliga kaviaren inte utsätts för fel temperaturer.

Idealisk temperatur för förvaring av kaviar är vid -6 till 0 grader. En vanlig kyl är för varm och en vanlig frys är för kall. Förvaring under fel temperaturer kommer att förstöra kaviarens kvalitet.

Ett ventilerat kylsystem ser till att temperaturen är jämn och stabil på alla hyllor.

Av säkerhetsskäl är termostaten placerad på baksidan av enheten så att temperaturen inte ändras av misstag.

Utöver funktion och kvalitet har vi även fokuserat på det visuella intrycket. Enheten har en cool och elegant design med intern LED-belysning i en kall färgton. Den är svart på insidan och på utsidan. Den har uppvärmda dubbelglas i dörren för att se till att det inte bildas någon dagg när dörren har öppnats. Innehållet presenteras på bästa möjliga sätt.

Design, Materials & Cooling		
Dörrnummer & dörrtyp		1 uppvärmd glasdörr med gångjärn
Härdet glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp		3 svarta näthyllor
		Svart
Hyllmått		420 x 300 mm
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Styrhjul		-
Utvändig finish		Svart
Invändig finish		Svart
Interiörlampa		LED kallvitt ljus
Lås		Ja
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	40
Ljudnivå	db(A)	42
Ineffekt	W	280
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Energiförbrukning	kWh/24tim	1,83
Termometer		Ja
Invändiga mått (BxDxH)	mm	439 x 299 x 632
Externa mått (BxDxH)	mm	515 x 542 x 750
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	570 x 585 x 805
40 fot containerlast	delar	160