



Food Preparation Machines

Made in Sweden 



TILLVERKARE

HÄLLDE

MODELL

RG-100

PRODUKTBESKRIVNING

Grönsaksskärare, bereder upp till 5 kg/minut.

URSPRUNG

Sverige

SPECIFIKATION

SPECIFIKATION TEXT	Bordsmaskin med lutande design och halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 5 kg/min eller 20-400 portioner/dag. Maskinens matarplatta är av acetal och har ett inbyggt matarrör med en diameter på 56 mm. Matarcylinderns volym är 1.65 liter. Maskindiskbara skärverktyg, diameter 185 mm, av rostfritt stål/aluminium/acetal med utbytbara knivar/plåtar. Motorn är direkt driven och drivs medsols.				
FUNKTION	Maskin för att skiva, tärna, riva, räffla och strimla. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp etc.				
KAPACITET	Upp till 400 portioner/dag och upp till 5 kg/minut. 1,65 liter matarcylinder, 56 mm matarrör för långsträckta varor.				
MATERIAL	Maskinbas och matarcylinder: aluminium. Skärverktyg: rostfritt stål/aluminium/glasfiber förstärkt polyamid. Utmatarskiva: acetal.				
MOTOR	0,25 kW. En hastighet (350 varv/minut) 100 V, 1-fas, 50/60 Hz. 110-120 V, 1-fas, 60 Hz 220-240 V, 1-fas, 50/60 Hz. 380-420 V, 3-fas, 50/60 Hz. Termiskt motorskydd, underhållsfri kuggväxel.				
VÄGGANSLUTNING	Jordad, 1-fas, 10 A. Säkring: 10 A trög. Jordad 3-fas, 16 A.				
STANDARD	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
REKOMMENDERADE SKÄRVERKTYGS-PACKAR	INNEHÅLL				NETTOVIKT
	4-pack Skärverktyg - Skivare 1,5 mm - Skivare 4 mm - Råkostrivare 2 mm - Råkostrivare 8 mm				2 kg
	7-pack Skärverktyg in - Skivare 1,5 mm - Skivare 4 mm - Skivare 10 mm - Råkostrivare 2 mm - Råkostrivare 8 mm - Strimlare 4x4 mm - Tärningsgaller 10x10 mm				3,5 kg
VIKT/VOLYM	INNEHÅLL	NETTOVIKT	ANTAL KOLLI	FRAKT VIKT	FRAKT VOLYM
	RG-100 Maskin	16,4 kg	1	16,7 kg	0.077 m ³
	Kantinwagn rostfri, inkl. plastkantin	9 kg	1	12.5 kg	0.15 m ³
	Maskinbord rostfritt stål, inkl. plastkantin	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m ³
SÄKERHET	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011				
DIREKTIV OCH FÖRORDNING	CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP44, tryckknappar IP65.				

RITNINGAR

Ritningarna nedan finns för nedladdning på [hallde.com](https://www.hallde.com).

