



NC2500G

Displaykyl

Produktfunktioner

- Enastående förvaringsutrymme
- LED-belyst huv
- Invändig lodrät LED-lampa
- Självstängande glasdörrar
- Ventilerad kylning
- Ställbara hyllor
- Matchande frysmoell

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.66
Temperaturintervall	°C	+2 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	160 / 138
Brutto-/nettovolym	l	515 / 412

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp	5 vita näthyllor	
Hyllfärg		Vit
Hyllmått	488 x 510	
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Huvtyp		D-form
Huvlampa		LED
Fötter / ben	2 ställbara fötter	
Styrhjul	4 rullande styrhjul	
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit

Interiörlampa	2 vertikala LED-lampor i dörramen	
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	90
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering	B	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.76
Årlig energiförbrukning	kWh/år	643
Effekt		
Ineffekt	W	300
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	53

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	560 x 570 x 1331
Externa mått (BxDxH)	mm	680 x 700 x 2022
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	715 x 765 x 2180
40 fot containerlast	delar	48



Skannerprofil som



Digital termostat

