

ALFA625H

6 plåtar, 600x400mm



KONVEKTIONSUGN

- Hölje i rostfritt stål
- Ugns utrymme i rostfritt stål
- Manuell termostat och timer
- Två glas sval lucka som kan delas helt
- Öppning av luckan i 2 steg för att släppa ut ånga.
- 2 fläktar snurrar i motsatt riktning med tidsstyrd vändning
- Luftfuktning/ånga sker direkt på varje fläkt
- Manuell vattenanslutning bak på produkten, 3/4 gänga
- Vred för öppning av ventil (ånga)
- Justerbara "anti-glid" fötter

FUNKTIONER



ALFA625H

Gejderavstånd	77 mm
Antal gejdrar	6
Plåtstorlek	600x400 mm eller GN1/1
Lucköppning	Från sidan. (gångjärn vänstersida)
Kontrollpanel	Elektronisk
Termostatområde	50 - 270°C
Timer	1 - 60' + Manuell
Grill element	-
Ångsystem	Integrerat
El / Total effekt	400V 3N 50Hz/10,5 kw
Utvändiga mått	(BxDxH) 798x757x792,5 mm



Hjul
passar TVL40




Kapacitet 16 plåtar
Pelare installation
Mått (BxDxH) 800x747x900/950 mm




Plåtar 600x400mm
Kapacitet 8 plåtar
Maxtemperatur 60°C
Gejderavstånd: 70mm
230V 1N 50/60Hz - 2kW
Mått (BxDxH) 810x800x950 mm




4 st. Aluminiumplåtar



4 st. Perforerade plåtar



4 st. Kromade baguettegaller



4 st. Kromade galler



Luffflödesreducering
3 st

TEKNISKA RITNINGAR

