

IC101SC

Glassfrys



Produktfunktioner

- Plana skjutbara glaslock med lås
- Utmärkta möjligheter för märkesvisning
- Digital termometer
- Styrhjul med broms
- 2 trådkorgar, vita
- Klimatklass 5 för hög prestanda i varma miljöer



Skjutlock i glas



Kraftiga styrhjul

Frysbox med platta skjutlock i glas

IC-SC-frysaren är en prisvärd kompakt displayfrysbox. Den är perfekt för nystartade företag, årstidsrelaterade försäljning etc. Den har en väldigt stabil och solid konstruktion men har samtidigt hjulen så att det är enkelt att ändra placering i butiken.

Den finns i olika storlekar. De många storlekarna gör modellen perfekt för mindre butiker och delikatessaffärer med begränsat utrymme, samt för stora butiker, bensinstationer, stormarknader etc.

Alla storlekar är miljövänliga och kan vara märkta för bättre presentation av frysens innehåll.

Frysaren är perfekt för visning av frysta livsmedel inklusive kulglass och vanlig glass. Temperaturen kan hållas runt -14°C för glass eller runt -21°C för annan frusna livsmedel.

Alla storlekar har glaslock med lås för säkerhet. De har även avfrosthavsavtappning för rengöring av enheten.

Design och material			Mått och innehåll			Ström och förbrukning		
Härdet glas		Ja	Temperaturintervall	°C	-24 till -14	Energiklassificering		D
Locknummer och typ	2 plana skjutbara härdade glaslock		Klimatklass		5	Energiförbrukning	kWh/24tim	1.21
Korgnummer & korgtyp	2 Trådkorgar, vita		Brutto- / nettovikt	kg	47 / 42	Årlig energiförbrukning	kWh/år	443
Max. antal korgar	delar	2	Brutto-/nettovolym	l	108 / 91	Ineffekt	W	80
Styrhjul	4 dubbla styrhjul		Kylning och funktioner			Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Utvändig finish	Vit		Typ av regulator		Mekanisk	Ljudnivå	dB(A)	45
Invändig finish	Vitmålat stål		Typ av kylning		Statisk	Dimensioner		
Lås	Ja		Typ av avfrosthavs		Manuell	Invändiga mått (BxDxH)	mm	450 x 450 x 520
			Köldmedium		R600a	Externa mått (BxDxH)	mm	570 x 570 x 897
			Laddning köldmedium	g	60	Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 700 x 950
			Termometer		Ja	40 fot containerlast	delar	108