



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290



1584 1008 720 720

FSC1200H

Displaykyl

Product features:

- Belyst huv
- Invändig lodrät lampa
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Ventilerad kylning
- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram



Kraftiga handtag



Lodrät invändig lampa

Design & Material	
Dörrnummer & dörrtyp	2 glasdörr med gångjärn
Härdat glas	Ja
Vändbar dörr	Nej
Hyllnummer & hylltyp	5 vita näthyllor
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	1072 x 540 mm
Huvtyp	D-form
Huvlampa	LED
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Styrhjul	4 rullande styrhjul
Utvändig finish	Vit RAL9016
Invändig finish	Vitmålat stål
Interiörlampa	LED
Lås	Ja

Measures & Content			
Burkar 330 ml	delar	1584	
Burkar 500 ml	delar	1008	
Flaskor 330 ml	delar	720	
PET-flaskor 500 ml	delar	720	
Temperaturintervall	°C	7 till 10	
Klimatklass		4	
Brutto- / nettovikt	kg	189 / 174	
Brutto-/nettovolym	l	1082 / 645	

Cooling & Functions			
Typ av regulator		Flektronisk	
Typ av kylning		Ventilerad	
Typ av avfrostning		Automatisk	
Köldmedium		R290	
Laddning köldmedium	g	120	
GWP		3	

Power & Consumption		
Energiklassificering		F
Energiförbrukning	kWh/24tim	6,8
Årlig energiförbrukning	kWh/år	2482
Energieffektivitetsindex		72
EEL-volym	l	1082
Ineffekt	W	880
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	db(A)	48
Termometer		Ja

Dimensions			
Invändiga mått (BxDxH)	m	1090 x 670 x 1533	
Externa mått (BxDxH)	m	1200 x 790 x 2000	
Förpackningsmått (BxDxH)	m	1250 x 840 x 2100	
40 fot containerlast	delar	23	